coverguard®

Műszaki adatlap

EUROHEAT 4666

Cikksz MO4666

Termikus hatások elleni védelem

Hőálló Kesztyűk



Termékelőnyök

* Vágásbiztos, kötött para-aramid csukló- és alkarvédő
* Kontakt hőhatás elleni védelem
* Hüvelykujj nyílás

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
4666	36 cm	12	144
4667	46 cm	12	144

Értékesítési csomagolás

x1

Egyesével csomagolva

Leírás

* Vágásbiztos, kötött para-aramid csukló- és alkarvédő
* 100°C kontakt hőhatásnál 17 sec időtartamig nyújt védelmet

Alkalmazási ágazatok

- Nehézipar
- Könnyűipar
- Karbantartás
- Szolgáltatások és kereskedelem (üzletek, hotelek, éttermek, tisztító, autószerelő, stb)

Alkalmazási területek

Acélrudak, fémlemezek és éles peremekkel ellátott tárgyak kezelése, papíripar (papírkezelés), műanyaggyártás, palackozás, befőzés.

Műszaki tulajdonságok

Szín	Sárga
Formai kialakítás	Karvédő
Kesztyűk használati környezete	Mérsékelt meleg
Kesztyű típusa	Varrás nélküli kötött kesztyű
Alapkesztyű anyaga	Kevlár
Mártás alapanyaga	Nélkül
Mandzsetta típusa	Gumírozott csukló

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **FI19/964523**

A tanúsítványt kiadta SGS Fimko Oy (0598) Takomotie 8 00380 HELSINKI Finland

CE

EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009 — Védőkesztyűk. Általános követelmények és vizsgálati módszerek

EN388:2016 — Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen



1.3.4.3.X.

EN407:2004 — Termikus kockázatok (hő és/vagy tűz) elleni védelem



X.1.X.X.X.X

Disztribútori bélyegző

MAJ 13/10/2022