coverguard®

Műszaki adatlap

NACRITE S3

Cikksz 9NS3L10

Többcélú használatra

Félcipő (Low Shoes)







Leírás

A NACRITE S3 egy alacsony cipő, amely bőr és poliuretán felsőrészsel rendelkezik, hálós béléssel.
PU/PU dupla sűrűségű talpa ellenáll a szénhidrogéneknek, és kiváló tapadást biztosít kerámia és acél felületeken. Garantálja a felhasználó számára a megfelelő komfortot.
A hátsó fényvisszaverő betét javítja a viselő biztonságát sötét környezetben végzett munka során.
Ez a modell acél orrmerevítővel és acél lemezzel van felszerelve, amely védi a perforációktól és a nehéz tárgyak leesésétől.
A NACRITE ideális modell beltéri vagy nedves környezetben történő használatra.

Alkalmazási ágazatok

- Nehézipar
- Könnyűipar
- Elektromos és elektronikus felszerelések és gépek gyártása
- Energiaipar
- Regionális/közhasznú hatóságok

Alkalmazási területek

Épület / Kivitelezés / Könnyűipar / Karbantartás / Tisztítás / Logisztika / Anyagmozgatás / Mezőgazdaság / Szállítás / Gépműhelyek / Általános szolgáltatások / Karbantartás

Félcipő

S3 | SR | FO





Termékelőnyök

* Ár-érték arány.
* Vízálló talp és felsőrész (S3).
* Visszaverő csík.
* PU2D injektált talp.
* Leválasztott és megemelt sarok.

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9NS3L10035	35	8
9NS3L10036	36	8
9NS3L10037	37	8
9NS3L10038	38	8
9NS3L10039	39	8
9NS3L10040	40	8
9NS3L10041	41	8
9NS3L10042	42	8
9NS3L10043	43	8
9NS3L10044	44	8
9NS3L10045	45	8
9NS3L10046	46	8
9NS3L10047	47	8
9NS3L10048	48	8
9NS3L10049	49	8
9NS3L10050	50	8

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

COVERGUARD
Ganteline Kft 2030 Érd Sas u. 6. Magyarország +36-23/364-144

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete	**Talp**	PU
Súly	610 g	**Talpbetét**	Textil és hab, levehető
Felsőrész	Pigmentált hasítékbőr / Korrigált bőr és poliuretán bevonat	**Fő összeillesztés**	Fröccsöntött / Injektált
		Rögzítés	Fűzős
Orrmerevítő	Acél	**Bélés**	Nedvességszívó nemszőtt alapanyagú membrán
Átszúrás ellen védő talplemez	Acél		
Köztalp	PU		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Ezek a cipők csak akkor biztosítják a védelmet, ha jól illeszkednek és karbantartottak. Használat előtt ellenőrizze a vizuális állapotukat és próbálja fel őket. Válasszon olyan modellt, amely megfelel a munkája igényeinek.

Tárolási előírások

Tartsa a cipőket száraz, tiszta és szellős helyen. Az 5 évet meghaladó tárolási idő nem ajánlott.

Mosási előírások

Tisztítsa meg a cipőket rendszeresen kefék, rongyok stb. segítségével.

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/161/02/26/0364

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE

EN ISO 20345:2022	Biztonsági védőlábbeli
+ A1:2024 S3	**S3** Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrész + antisztatikus tulajdonság (0,1M Ω < A < 1000 M Ω) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (≥20J) + átszúrásmentes talplemez (> 1100N) + a felsőrész ellenáll a vízfelvételnek és a vízáteresztésnek, de segíti a vízgőz áteresztését.
SR	Csúszásállóság (kerámia padló + olaj)
FO	Szénhidrogén-ellenállás

MAJ 12/05/2026

COVERGUARD
Ganteline Kft 2030 Érd Sas u. 6. Magyarország +36-23/364-144