Artwork Spec. (Do Not Print this Page)

Brand / Customers :	coverguard®/Ganteline - FOOTWEAR
Description:	UIS_SHOES_PHOTON_MÁDI-1556_v.20250708
Created Date :	2025-07-08
Revised Date :	-
Designer:	Andrew Chan
Remarks : follow Sabrina's file "PHOTON UIS EN 20250708.docx" to modified this version.	

Print Dimension :	-
Print Color :	Black - 1C (Front) + 1C (Back)
Finished Size :	(W) - 297 mm x (H) - 420 mm (A3 one side)
Window Size :	-
Fold Line :	Please see file --------

Remarks : * Materials / Printing effect – follow general UIS.

* Print front & Back side

* See below that about logo position is UIS cover after fold.



Front File



Back File

–>



After Fold

WORLDWIDE EURO PROTECTION
120 rue Michel Girer. 01390
MIONNAY. France

* Mádi és Társa Technical, Safety and Control Ltd.
Notified Body Testing Laboratory (notification number: 1556), Address: 1 Wysocki u., 1155 Budapest, Hungary

** https://www.coverguard-safety.com

v.20250708

FR DONNEZ OU RECYCLEZ — ASSOCIATION OU MAGASIN OU DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr



FR — INFORMATIONS TECHNIQUES POUR L'UTILISATION DES CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

Nom de l'EPI : Chaussures de sécurité contre les risques électriques, avec tige en cuir
Article de la chaussure : 9PHOL70 – PHOTON LOW (I/A), 9PHOM70 – PHOTON MEDIUM (I/B), 9PHOH70 – PHOTON HIGH (I/C)
Catégorie de risque des EPI : III (selon le règlement UE 2016/425)
Classification des chaussures : I – chaussures en cuir Conception de la forme : A - chaussures basses (A) B – bottine (B) C – demi-genouillère (C)
Ces chaussures de sécurité ont été soumises à un examen de type UE conformément aux normes de sécurité européennes par * le centre technique spécialisé. Ils sont certifiés conformes à la norme EN ISO 20345:2022+A1:2024. Le marquage CE sur ces chaussures signifie qu'elles répondent aux exigences essentielles de santé et de sécurité du règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle.
Niveau de protection : SB, E, P, WPA, WR, CI, FO, SR – selon la norme EN ISO 20345:2022+A1:2024
Classe de protection : Les chaussures offrent une protection contre les chocs électriques lors de travaux sur le réseau électrique ou d'installations jusqu'à 1000 V AC dans des conditions de travail sèches. La chaussure est hydrofuge (WPA) et résistante à l'eau (WR), avec absorption d'énergie dans la zone du talon (E). De plus, il protège contre les températures froides (CI), la perforation de la semelle (P), les impacts d'objets tombants d'une énergie de 200 J et contre les glissades (SR). Le matériau de la semelle est résistant au carburant et à l'huile (FO).
Classe électrique : 0" **Taille :** 38-48
La déclaration de conformité est disponible sur le site internet : voir **
Fabricant : WORLDWIDE EURO PROTECTION – 120 rue Michel Girer. 01390 MIONNAY. France
Le numéro de l'examen UE de type est : 2/2025
Zone d'utilisation recommandée de l'EPI : En tant que chaussures de sécurité contre les risques électriques, les chaussures peuvent être utilisées expressément dans des conditions sèches sur des installations électriques jusqu'à 1000 V AC, nominales, ainsi que sur des travaux conformes aux autres aspects de sa classe de protection. Il n'est pas adapté de la saleté, à un risque de charge statique, à l'eau ou à un risque de charge statique. Il NE PEUT PAS ÊTRE UTILISÉ ! De plus, il ne peut pas être utilisé lorsqu'il est mouillé ou dans des conditions météorologiques ou les chaussures peuvent être mouillées. Les chaussures en elles-mêmes ne peuvent pas être utilisées pour des installations électriques, mais uniquement avec d'autres équipements de protection appropriés et conformes aux risques inhérents au travail.
Limite de protection : Les propriétés de visibilité diurne et nocturne (fluorescente et rétroréfléchissante) ne sont pas revendiquées. Les chaussures ne répondent pas aux exigences d'essai, à l'exception des adaptations orthopédiques conformément à l'annexe A de la norme.
Les chaussures contiennent les marquages et informations suivants :
– fabricant (distributeur) – niveau de protection (par exemple SB ou lettres supplémentaires)
– lieu d'origine – Catégorie de protection)
– numéro d'article/de modèle de la chaussure – marquage indiquant la limite supérieure de sa propriété d'isolation électrique
– taille de la chaussure – le marquage CE
– année/trimestre de fabrication – matricule
– normes appliquées
Marquage applicable à la propriété d'isolation électrique (l'application du marquage est basée sur sa conformité aux instructions d'essai VU-1-12 appliquées) :
Remarque : lors de l'application des instructions d'essai VU-1-12, la propriété isolante de la chaussure n'est pas fournie par le matériau de la semelle extérieure, c'est le matériau isolant incorporé dans les couches de la semelle qui empêche le court-circuit du circuit.
Avant de le mettre sur le marche, des tests de type de post-production doivent être effectués.
La présence du marquage indiquant la conformité de l'essai de type doit être vérifiée.
Marquage prouvant la conformité de la chaussure sur la base de l'essai de type post-production :

.0" 1000 V

Les chaussures de sécurité au travail contre les risques électriques avec tige en cuir offrent une protection limitée en cas de contact accidentel avec une installation électrique défectueuse, c'est pourquoi chaque paire doit être accompagnée d'une étiquette contenant les éléments suivants :
a) Des chaussures de sécurité au travail contre les risques électriques avec une tige en cuir doivent être portées s'il y a un risque d'électrocution.
b) Les chaussures de sécurité au travail contre les risques électriques avec tige en cuir ne garantissent pas une protection à 100 % contre les chocs électriques, par conséquent, des mesures supplémentaires doivent être prises afin d'éviter tout risque.
c) L'isolation des chaussures doit répondre aux exigences des instructions d'essai VU-1-11 de Mádi és Társa Ltd., pendant toute la durée de vie des chaussures.
d) lors de l'utilisation, ce niveau de protection peut être affecté par les éléments suivants :
- Les égratignures, les coupures, l'abrasion ou la contamination chimique peuvent endommager les chaussures ; Un contrôle régulier est nécessaire et les chaussures usées et endommagées ne doivent pas être utilisées.
- En cas d'utilisation à long terme ainsi que dans des conditions humides, les chaussures de catégorie I (chaussures en cuir) peuvent absorber l'humidité et devenir conductrices.

Informations sur le transport et le stockage : Transportez et stockez toujours les chaussures telles que fournies par le fabricant. Conservez-les dans un environnement ventilé, sec, propre, non salin, à une température modérée (entre 15°C et 25°C), à l'abri de la lumière (UV) et de la poussière. Bien que nos chaussures soient fabriquées avec des matériaux de haute qualité, il n'est pas recommandé de les stocker plus de 3 à 5 ans. Si les conditions de stockage ne sont pas appropriées, la qualité des matériaux peut être considérablement altérée. Le stockage dans un environnement chaud et humide accélère le vieillissement prématuré des semelles en polyuréthane (phénomène d'hydrolyse). Si les conditions climatiques ne sont pas disponibles, la période de stockage des chaussures à semelle en polyuréthane doit pas dépasser 8 mois.
Utilisation et entretien : Les chaussures ne peuvent conserver leurs propriétés protectrices que si elles sont parfaitement ajustées et bien entretenues. Avant chaque utilisation, effectuez une inspection visuelle pour vous assurer qu'ils sont en parfait état et essayez-les. S'ils ne sont pas en parfait état et présentent des dommages tels que des déchirures, une usure excessive de la semelle, des gouges ou des marques de saleté, remplacez-les. Avant d'utiliser la chaussure, la profondeur de la rainure de la semelle doit être vérifiée. L'utilisation de chaussures avec des rainures de bande de roulement usées augmente le risque de glissade.
Pour une utilisation correcte des chaussures, il est recommandé de : Sélectionnez le modèle le plus adapté aux exigences spécifiques de votre lieu de travail et aux conditions environnementales/atmosphériques correspondantes, vérifiez que les chaussures sont en bon état avant chaque utilisation, nettoyez-les régulièrement avec des brosses, des chiffons, etc. Polissez périodiquement la tige en cuir avec un produit approprié à base de graisse, de cire, de silicone, etc. N'utilisez jamais de produits agressifs tels que de l'essence, des acides ou des solvants. Ne laissez pas les chaussures exposées au soleil en permanence. Ne séchez pas les chaussures à proximité ou en contact direct avec une source de chaleur (poêles, radiateurs, etc.). Les méthodes d'assemblage et les matières premières utilisées ne sont pas connues pour être nocives pour l'utilisateur. Cependant, en particulier par temps chaud et humide, leur utilisation peut entraîner des sueurs et chez certaines personnes sensibles, des réactions allergiques. Dans ce cas, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil et contactez votre médecin.
Les impacts d'objets pointus avec effet de pression et de frottement doivent être évités.
Durée de vie : La durée de vie dépend de nombreux facteurs (composants de la chaussure, fréquence d'utilisation, environnement de travail, température, humidité, matériaux de contact, entretien, etc.) et ne peut donc pas être définie avec précision. Dans des conditions normales d'utilisation et de stockage, il est recommandé d'utiliser cet article dans les 3 à 5 ans suivant la date de fabrication. Cette durée de conservation s'applique aux chaussures neuves en respectant les conditions spécifiées dans le chapitre « Transport et stockage ».
Période d'obsolescence : Il est recommandé d'utiliser cet article dans les 2 ans à compter de la date de fabrication. Cette durée de conservation s'applique aux chaussures neuves emballées et stockées dans des conditions contrôlées, à l'abri des fortes variations thermiques et de l'humidité relative.
Informations sur l'emballage : Le produit est mis sur le marché dans une boîte en carton, par paires.
Examen requis avant l'utilisation recommandé à l'utilisateur de la chaussure : Les chaussures de sécurité au travail contre les risques électriques avec tige en cuir doivent être vérifiées à intervalles réguliers, de préférence avant utilisation, et doivent être remplacées si l'un des signes énumérés ci-dessous est remarqué :
- Fissures larges et profondes dans le matériau de la tige (#1)
- Forte abrasion dans la tige, surtout si la doublure/le support dans l'embout devient visible (#2)
- Déformations, brûlures, signes de fusion ou bulles dans la partie supérieure ou la tige. (#3)
- Fissures de plus de 5 mm et de plus de 1 mm de profondeur dans la semelle extérieure. (#4)
- Séparation de la semelle supérieure à 5-10 mm et plus profonde que 2 mm.
- La profondeur de la bande de roulement ne peut pas être inférieure à 1,5 mm dans la semelle extérieure. (#5)
- Déformation sévère et pli de la semelle intérieure/ d'origine (le cas échéant).
- Il est recommandé de vérifier manuellement l'intérieur de la chaussure de temps en temps pour savoir si la doublure / le support est endommagé ou s'il y a des points tranchants au niveau de l'embout qui pourraient causer des blessures. (#6)
Les composants de fixation de la chaussure (fermeture éclair, lacet, œillet, velcro) ne fonctionnent pas correctement.

Il est recommandé que l'utilisateur de chaque chaussure fasse un examen visuel de chaque chaussure au moins une fois par an (pour détecter les trous, les coupures, l'usure de la semelle ou tout autre dommage qui pourrait entraîner une diminution de la capacité de protection de la chaussure).

EN — TECHNICAL INFORMATION FOR USE OF SAFETY FOOTWEAR

Name of the PPE: Safety footwear against electrical hazards, with leather upper
Item of the footwear: 9PHOL70 – PHOTON LOW (I/A), 9PHOM70 – PHOTON MEDIUM (I/B), 9PHOH70 – PHOTON HIGH (I/C)
Risk category of PPE: III (According to EU 2016/425 regulation)
Classification of the shoes: I – leather shoes Form design: A - low shoes (A) B – ankle boot (B) C – half knee boot (C)
These safety shoes have been subjected to an EU type-examination in accordance with European safety standards by * the specialised technical centre. They are certified to meet EN ISO 20345:2022+A1:2024. The CE marking on these shoes means that they meet the essential health and safety requirements of Regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment.
Protection level: SB, E, P, WPA, WR, CI, FO, SR – according to the EN ISO 20345:2022+A1:2024 STANDARD
Protection class: The footwear provides protection against electric shock during work on electrical network or installations of up to 1000 V AC in dry working conditions. The footwear is water repellent (WPA), and water resistance (WR), with energy absorption in the heel area (E). In addition, it protects against cold temperature (CI), perforation of the sole (P), impacts of falling objects of 200 J energy and against slips (SR). The material of the sole is fuel and oil resistant (FO).
Electrical class: "0"
The declaration of conformity is available on the website : see **
Manufacturer: WORLDWIDE EURO PROTECTION - 120 rue Michel Girer 01390 MIONNAY. France
EU type-examination number is: 2/2025
Recommended area of use of the PPE: As a safety footwear against electrical hazards, the footwear can be used expressly in dry conditions on electrical installations of up to 1000 V rated AC, as well as on work which is in accordance with the other aspects of its protection class. It is not capable of static discharge, so if there is a risk of static charge, it CANNOT BE USED! Also, it cannot be used when wet, or in weather conditions when the footwear might become wet. The footwear in itself cannot be used for electrical installations, but in accordance with the risks inherent in the work.
Limit of protection : Day and night visibility properties (fluorescent and retroreflective) are not claimed. The footwear shall not be modified, except for orthopedic adaptations according to Annex A of the standard.
The footwear contains the following markings and information:
– manufacturer (distributor) – protection level (e.g. SB, or additional letters)
– place of origin – protection category
– article/model number of the footwear – marking indicating the upper limit of its electrical insulation property
– size of the footwear – the CE marking
– year/quarter of manufacture – serial number
– standards applied
Marking applicable for the electrical insulation property (the application of the marking is based on its compliance with the applied VU-1-12 testing instructions :
Note: when applying the VU-1-12 testing instructions, the insulation property of the footwear is not provided by the material of the outer sole, it is the insulation material incorporated into the layers of the sole that prevents the shorting of the circuit.
Before placing it on the market, post-production type testing has to be carried out.
The presence of the marking indicating the conformity of the type test has to be checked.
Marking proving the conformity of the footwear on the basis of the post-production type test:

.0" 1000 V

The occupational safety footwear against electrical hazards with leather upper provides limited protection in case of accidental contact with a faulty electrical installation, therefore each pair has to be accompanied with a label that contains the following:
a) Occupational safety footwear against electrical hazards with leather upper has to be worn if there is a risk of electric shock.
b) The occupational safety footwear against electrical hazards with leather upper does not guarantee 100% protection from electric shock, therefore additional measures have to be made in order to avoid any risk.
c) The insulation of the footwear has to meet the requirements of Mádi és Társa Ltd. VU-1-11 testing instructions, for the entire service life of the footwear.
d) When in use, this protection level might be affected by the following:
- Scratches, cuts, abrasion or chemical contamination might damage the footwear; regular check-up is necessary, and the worn-out and damaged footwear should not be used.
- In case of long-term use as well as use in wet conditions Category I footwear (leather footwear) might absorb moisture and become conductive.

Information on transport and storage : Always transport and store the shoes as supplied by the manufacturer. Keep them in a ventilated, dry, clean, non-saline environment, at a moderate temperature (between 15°C and 25°C), away from light (UV) and dust. Although our shoes are made with high-quality materials, it is not recommended to store them for more than 3 to 5 years. If storage conditions are inappropriate, the quality of the materials can be significantly impaired. Storage in a warm and humid environment accelerates the premature aging of polyurethane soles (hydrolysis phenomenon). If climate-controlled conditions are not available, the storage period for shoes with polyurethane soles should not exceed 8 months.
Use and Maintenance : These shoes can only retain their protective properties if they are perfectly fitted and well maintained. Before each use, perform a visual inspection to ensure they are in perfect condition and try them on. If they are not in perfect condition and show damages such as tears, excessive sole wear, breaks, or dirt marks, replace them. Before the footwear is used, the tread groove depth of the sole should be checked. The use of footwear with worn tread grooves increases the risk of slipping.
For proper use of the shoes, it is recommended to: Select the most appropriate model for the specific requirements of your workplace and corresponding environmental/atmospheric conditions, check that the shoes are in good condition before each use, clean them regularly with brushes, cloths, etc. Periodically polish the leather upper with an appropriate product based on grease, wax, silicone, etc. Never use aggressive products such as gasoline, acids, or solvents. Do not leave the shoes exposed to sunlight permanently. Do not dry shoes near or in direct contact with a heat source (stoves, radiators, etc.). The assembly methods and raw materials used are not known to be harmful to the user. However, particularly in hot and humid weather, their use may lead to sweating and, in some sensitive individuals, allergic reactions. In this case, stop using the equipment immediately and contact your doctor.
Impacts of sharp objects with scratching and rubbing effect should be avoided.
Lifespan: The lifespan depends on many factors (shoe components, frequency of use, working environment, temperature, humidity, contact materials, maintenance, etc.) and therefore cannot be defined precisely. Under normal conditions of use and storage, it is recommended to use this item within 3 to 5 years from the date of manufacture. This shelf life applies to new shoes when respecting the conditions specified in the "Transport and Storage" chapter.
Period of obsolescence: It is recommended to use this article within 2 years from the manufacturing date. This shelf life applies to new shoes packaged and stored under controlled conditions, protected from strong thermal variations and relative humidity.
Information on packaging: The product is placed on the market in a cardboard box, in pairs.
Required examination before use is recommended to the user of the footwear: The occupational safety footwear against electrical hazards with leather upper has to be checked at regular intervals, preferably before use and has to be replaced if any of the signs listed below are noticed.
- Wide and deep cracks in the material of the upper (#1)
- Strong abrasion in the upper, especially if the lining/carrier in the toe cap becomes visible (#2)
- Deformations, burns, signs of melting or bubbles in the upper or shaft. (#3)
- Cracks longer than 5 mm and deeper than 1 mm in the outer sole. (#4)
- Sole separation longer than 5-10 mm and deeper than 2 mm.
- The depth of the tread cannot be smaller than 1,5 mm in the outer sole. (#5)
- Severe deformation and wrinkles in the original insock (if any).
- It is recommended to check the inside of the footwear manually at times to find out if the lining / carrier is damaged, or if there are sharp points at the toe cap which might cause injuries. (#6)
Components for fastening the footwear (zipper, lace, eyelet stay, velcro) do not function properly.

It is recommended that the user of the footwear make a visual examination on each footwear minimum once a year (for holes, cuts, sole wear or any other damage which might result in the decreased protection ability of the footwear).

HU — MŰSZAKI INFORMÁCIÓK A MUNKAVÉDELMI LÁBBELI HASZNÁLATÁHOZ

Az egyéni védőeszköz neve: Elektromos veszélyek elleni biztonsági lábbeli, bőr felsőrésszel
Lábbeli tétele: 9PHOL70 – PHOTON LOW (I/A), 9PHOM70 – PHOTON MEDIUM (I/B), 9PHOH70 – PHOTON HIGH (I/C)
Az egyéni védőeszköz kockázati kategóriája: III (az EU 2016/425 rendelet szerint)
A cipők osztályozása: I – bőrcipő Formatervezés: A - alacsony cipő (A) B - bokacsizma (B) C - fél térdcsizma (C)
Ezeket a biztonsági cipőket az európai biztonsági szabványoknak megfelelően EU-típusvizsgálatnak vetette alá a * szakosodott műszaki központ. Az EN ISO 20345:2022+A1:2024 szabványnak megfelelő tanúsítványral rendelkeznek. Ezeken a cipőkön a CE-jelölés azt jelenti, hogy megfelelnek az egyéni védőeszközökről szóló (EU) 2016/425 rendelet alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeinek.
Védelmi szint: SB, E, P, WPA, WR, CI, FO, SR – AZ EN ISO 20345:2022+A1:2024 SZABVÁNY szerint
Védelmi osztály: A lábbeli védelmet nyújt az áramütés ellen az elektromos hálózaton vagy 1000 V AC-ig terjedő telepítések során száraz munkakörülmények között. A lábbeli vízlepergető (WPA) és vízálló (WR), energiaelnyeléssel a sarok területén (E). Ezenkívül véd a hideg hőmérséklet (CI), a talp perforációja (P), a 200 J energiájú leeső tárgyak ütései és a csúszások (SR) ellen. A talp anyaga üzemanyag- és olajálló (FO).
Elektromos osztály: "0" **Méret:** 38-48
A megfelelőségi nyilatkozat elérhető a weboldalon: lásd **
Gyártó: WORLDWIDE EURO PROTECTION - 120 rue Michel Girer. 01390 MIONNAY. France
EU-típusvizsgálati szám: 2/2025
Az egyéni védőeszköz ajánlott felhasználási területe: Az elektromos veszélyek elleni védőlábbelként a lábbel kifejezetten száraz körülmények között használható 1000 V névleges váltakozó áramú elektromos berendezéseken, valamint olyan munkáknál, amelyek megfelelnek a védelmi osztály egyéb szempontjainak. Statikus kisülésre nem képes, így ha fennáll a statikus feltöltődés veszélye, akkor NEM HASZNÁLHATÓ! Ezenkívül nem használható nedvesen, vagy olyjárási körülmények között, amikor a lábbeli nedvessé válhat. A lábbeli önmagában nem használható elektromos berendezésekhez, hanem csak más megfelelő védőfelszerelésnek együtt, amely megfelel a munkában rejlő kockázatoknak.
A lábbeli határérték : Nappali és éjszakai láthatósági tulajdonságok (fluoreszkáló és fényvisszaverő) nem igényelhetők. A lábbeli nem módosítható, kivéve a szabvány A. mellékletében szereplő ortopédiai kiigazításokat.
A lábbeli a következő jelöléseket és információkat tartalmazza:
– gyártó (forgalmazó) – védelmi szint (pl. SB vagy további betűk)
– származási hely – védelmi kategória
– a lábbeli cikkszám/modellszáma – az elektromos szigetelési tulajdonság felső határát jelző jelölés
– a lábbeli mérete – a CE-jelölés
– gyártási év/negyedév – sorozatszám
– alkalmazott szabványok
Az elektromos szigetelési tulajdonságra vonatkozó jelölés (a jelölés alkalmazása az alkalmazott VU-1-12 vizsgálati utasításoknak való megfelelésen alapul:

.0" 1000 V

Megjegyzés: a VU-1-12 vizsgálati utasítások alkalmazásakor a lábbeli szigetelési tulajdonságát nem a külső talp anyaga biztosítja, hanem a talp rétegeibe beépített szigetelőanyag akadályozza meg az áramkör rövidzárlatát.
A forgalomba hozatal előtt a gyártás utáni típusvizsgálatot kell elvégezni.
Ellenőrizni kell a típusvizsgálat megfelelőségét jelző jelölés meglétét.
A lábbeli megfelelőségét igazoló típusvizsgálat ellenőrzése a következő jelölés:

A bőr felsőrésszel ellátott munkavédelmi lábbeli az elektromos veszélyek elleni korlátozott védelmet nyújt a hibás elektromos berendezéssel való véletlen érintkezés esetén, ezért minden párhoz mellékelni kell egy címkét, amely tartalmazza a következőket:
a) Bőr felsőrésszel ellátott munkavédelmi lábbeli kell viselni, ha fennáll az áramütés veszélye.
b) A bőr felsőrésszel ellátott elektromos veszélyek elleni munkavédelmi lábbeli nem garantálja a 100%-os védelmet az áramütés ellen, ezért további intézkedéseket kell tenni a kockázatok elkerülése érdekében.
c) A lábbeli szigetelésének meg kell felelnie a Mádi és Társa Ltd. VU-1-11 vizsgálati utasításának következményeinek, a lábbeli teljes élettartama alatt.
d) Használat közben ezt a védelmi szintet a következők befolyásolhatják:
- Karcolások, vágások, kopás vagy kémiai szennyeződések károsíthatják a lábbeli; Rendszeres ellenőrzés szükséges, az elhasználódott és sérült lábbeli nem szabad használni.
- Hosszú távú használat és nedves használat esetén az I. kategóriájú lábbeli (bőrlábbeli) felszívhatja a nedvességet és vezetőképessé válhat.

Szállítási és tárolási vonatkozó információk: A cipőt mindig a gyártó által szállított módon szállítsa és tárolja. Tárolja szellőző, száraz, tiszta, nem sós környezetben, mérsékelt hőmérsékleten (15°C és 25°C között), fénytől (UV) és portól védve. Bár cipőink kiváló minőségű anyagokból készülnek, nem ajánlott 3-5 évnél tovább tárolni. Ha a tárolási körülmények nem megfelelőek, az anyagok minősége jelentősen romolhat. A meleg és párás környezetben történő tárolás felgyorsítja a poliuretán talp idő előtti öregedését (hidrolízis jelenség). Ha nem állnak rendelkezésre klimatizált körülmények, a poliuretán talpú cipők tárolási ideje nem haladhatja meg a 8 hónapot.
Használat és karbantartás : Ezek a cipők csak akkor tudják megőrizni védőtulajdonságaikat, ha megfelelően illeszkednek és megfelelően karbantartják. Minden használat előtt végezzen szemrevételezést, hogy megbizonyosodjon arról, hogy tökéletes állapotban vannak, és próbálja fel őket. Ha nincsenek tökéletes állapotban, és sérüléseket mutatnak, például szakadást, túlzott talpkopást, töréseket vagy szennyeződésnyomokat, cserélje le őket. A lábbeli használata előtt ellenőrizni kell a talp futófelületének horonymélységét. A kopott futófelület-barázdákkal rendelkező lábbeli használata növeli a csúszás kockázatát.
A cipő megfelelő használatához ajánlott: Válassza ki a munkahely specifikus követelményeinek és a megfelelő környezeti/légköri feltételeknek legmegfelelőbb modellt, minden használat előtt ellenőrizze, hogy a cipő jó állapotban van-e, rendszeresen tisztítsa meg kefével, ruhával stb. Rendszeresen polírozza a bőr felsőrészét megfelelő zsír, viasz, szilikon stb. Soha ne használjon agresszív termékeket, például benzint, savakat vagy oldószereket. Ne hagyja a cipőt tartósan napfénynek kitéve. Ne szárítsa a cipőt hőforrás (kályhák, radiátorok stb.) közelében vagy azzal közvetlenül érintkezve. Az összeszerelési módszerekről és a felhasznált nyersanyagokról nem ismert, hogy károsak lennének a felhasználóra. Különösen forró és párás időben azonban használatuk izzadáshoz és egyes érzékeny egyéneknél allergiás reakciókhoz vezethet. Ebben az esetben azonnal hagyja abba a berendezés használatát, és forduljon orvosához.
Kerülni kell a karcoló és dörzsölő hatású éles tárgyak ütését.
Élettartam: Az élettartam számos tényezőtől függ (cipőalkatrészek, használat gyakorisága, munkakörnyezet, hőmérséklet, páratartalom, érintkezési anyagok, karbantartás stb.), ezért nem határozható meg pontosan. Normál használati és tárolási körülmények között ajánlott ezt a terméket a gyártástól számított 3-5 éven belül használni. Ez az élettartamidő jó új cipőkre vonatkozik, ha betartják a "Szállítás és tárolás" fejezetben meghatározott feltételeket.
Elavulási időszak: Javasoljuk, hogy ezt a cikket a gyártástól számított 2 éven belül használja. Ez az élettartamidő az új cipőkre vonatkozik, amelyeket ellenőrzött körülmények között, erős hőingadozásoktól és relatív páratartalomtól védve csomagolnak és tárolnak.
A csomagoláson feltüntetett információk: A terméket kartondobozban, párban hozzák forgalomba.
A lábbeli használójának ajánlott használat előtti vizsgálat: A bőr felsőrésszel ellátott munkavédelmi lábbeli rendszeres időközönként, lehetőleg használat előtt ellenőrzni kell, és ki kell cserélni, ha az alábbi felsorolt jelek bármelyikét észleli.
- Széles és mély repedések a felsőrész anyagában (#1)
- Erős kopás a felsőrészen, különösen, ha a lábujjmerevítő bőrléce/hordozója láthatóvá válik (#2)
- Deformációk, égési sérülések, olvadás jelei vagy buborékok a felsőrészen vagy a tengelyben. (#3)
- 5 mm-nél hosszabb és 1 mm-nél mélyebb repedések a külső talpban. (#4)
- A talp elválasztása 5-10 mm-nél hosszabb és 2 mm-nél mélyebb.
- A futófelület mélysége nem lehet kisebb 1,5 mm-nél a külső talpban. (#5)
- Súlyos deformáció és ráncok az eredeti insockban (ha van).
- Javasoljuk, hogy időnként kézzel ellenőrizze a lábbeli belsejét, hogy megtudja, nem sérült-e a béléshordozó, vagy vannak-e éles pontok a lábujjvédőn, amelyek sérülést okozhatnak. (#6)
A lábbeli rögzítésére szolgáló alkatrészek (zipszár, csipke, fűzőlyuk, tépőzár) nem működnek megfelelően.

Javasoljuk, hogy a lábbeli használója évente legalább egyszer szemrevételezéssel ellenőrizze az egyes lábbeléket (lyukak, vágások, talpkopás vagy egyéb olyan sérülések szempontjából, amelyek a lábbeli védelmi képességének csökkenését eredményezhetik).

DE — TECHNISCHE INFORMATIONEN FÜR DIE VERWENDUNG VON SICHERHEITSSCHUHEN

Name der PSA: Sicherheitsschuhe gegen elektrische Gefahren, mit Obermaterial aus Leder
Artikel des Schuhwerks: 9PHOL70 – PHOTON LOW (I/A), 9PHOM70 – PHOTON MEDIUM (I/B), 9PHOH70 – PHOTON HIGH (I/C)
Risikokategorie der PSA: III (gemäß EU-Verordnung 2016/425)
Klassifizierung der Schuhe: I – Lederschuhe Form Design: A – Halbschuhe (A) B – Stiefelette (B) C – Halbkniestiefel (C)
Diese Sicherheitsschuhe wurden von * einem spezialisierten technischen Zentrum einer EU-Baumusterprüfung gemäß den europäischen Sicherheitsnormen unterzogen. Sie sind nach EN ISO 20345:2022+A1:2024 zertifiziert. Die CE-Kennzeichnung auf diesen Schuhen bedeutet, dass sie die grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstungen erfüllen.
Schutzstufe: SB, E, P, WPA, WR, CI, FO, SR – gemäß der Norm EN ISO 20345:2022+A1:2024
Schutzklasse: Das Schuhwerk bietet Schutz vor elektrischem Schlag bei Arbeiten an Stromnetzen oder Installationen bis zu 1000 V AC unter trockenen Arbeitsbedingungen. Das Schuhwerk ist wasserabweisend (WPA) und wasserabweisend (WR), mit Energieabsorption im Fersenbereich (E). Darüber hinaus schützt es vor Kälte (CI), Perforation der Sohle (P), Stößen von herabfallenden Objekten mit einer Energie von 200 J und vor Ausrutschen (SR). Das Material der Sohle ist kraftstoff- und ölbeständig (FO).
Elektrische Klasse: "0" **Größe:** 38-48
Die Konformitätserklärung ist auf der Website verfügbar: siehe **
Hersteller: WORLDWIDE EURO PROTECTION – 120 rue Michel Girer. 01390 MIONNAY. France
Nummer der EU-Baumusterprüfung lautet: 2/2025
Empfohlener Einsatzbereich der PSA: Als Sicherheitsschuhwerk gegen elektrische Gefahren kann das Schuhwerk ausdrücklich unter trockenen Bedingungen auf Elektroinstallationen mit einer Nennspannung von bis zu 1000 V sowie bei Arbeiten verwendet werden, die den anderen Aspekten seiner Schutzklasse entsprechen. Es ist nicht in der Lage, sich statisch zu entladen, so dass es bei Gefahr einer statischen Aufladung NICHT VERWENDET WERDEN KANN! Es kann auch nicht verwendet werden, wenn es nass ist, oder bei Wetterbedingungen, bei denen das Schuhwerk nass werden könnte. Das Schuhwerk an sich darf nicht für elektrische Installationen verwendet werden, sondern nur zusammen mit anderen geeigneten Schutzausrüstungen, die den mit der Arbeit verbundenen Risiken entsprechen.
Schutzgrenze: Die Sichtbarkeitseigenschaften bei Tag und Nacht (fluoreszierend und retroreflektierend) werden nicht angegeben. Das Schuhwerk darf nicht verändert werden, mit Ausnahme von orthopädischen Anpassungen gemäß Anhang A der Norm.
Das Schuhwerk enthält die folgenden Markierungen und Informationen:
– Hersteller (Vertreiber) – Schutzstufe (z. B. SB oder zusätzliche Buchstaben)
– Herkunftsort – Schutzart
– Artikel-/Modellnummer des Schuhwerks – Markierung, die die Obergrenze seiner elektrischen Isolationseigenschaft angibt
– Größe des Schuhwerks – die CE-Kennzeichnung
– Jahr/Quartal der Herstellung – Seriennummer
– Angewandte Normen
Kennzeichnung für die elektrische Isolationseigenschaft (die Anbringung der Kennzeichnung basiert auf der Übereinstimmung mit den angewendeten Prüfanweisungen VU-1-12 :

.0" 1000 V

Hinweis: Bei der Anwendung der Prüfanweisungen für VU-1-12 wird die Isolationseigenschaft des Schuhwerks nicht durch das Material der Laufsohle gewährleistet, sondern durch das in die Schichten der Sohle eingebettete Isolationsmaterial, das einen kurzschluss des Stromkreises verhindert.
Vor dem Inverkehrbringen muss eine nachträgliche Typprüfung durchgeführt werden.
Es ist zu überprüfen, ob die Kennzeichnung vorhanden ist, die die Übereinstimmung der Baumusterprüfung anzeigt.
Kennzeichnung zum Nachweis der Konformität des Schuhwerks auf der Grundlage der Baumusterprüfung nach der Produktion:

Der Arbeitsschutzschuh gegen elektrische Gefahren mit Obermaterial aus Leder bietet einen begrenzten Schutz im Falle eines versehentlichen Kontakts mit einer defekten elektrischen Anlage, daher muss jedes Paar mit einem Etikett versehen werden, das Folgendes enthält:
a) Arbeitsschutzschuhe gegen elektrische Gefahren mit Obermaterial aus Leder sind zu tragen, wenn die Gefahr eines elektrischen Schlags besteht.
b) Die Arbeitsschutzschuhe gegen elektrische Gefahren mit Obermaterial aus Leder garantieren keinen 100%igen Schutz vor elektrischem Schlag, daher müssen zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden, um jegliches Risiko zu vermeiden.
c) Die Isolierung des Schuhwerks muss während der gesamten Lebensdauer des Schuhwerks den Anforderungen VU-1-11 der Mádi és Társa Ltd.
d) bei der Verwendung kann diese Schutzstufe durch Folgendes beeinträchtigt werden:
- Kratzer, Schnitte, Abrieb oder chemische Verunreinigungen können das Schuhwerk beschädigen; Eine regelmäßige Kontrolle ist erforderlich, und das abgenutzte und beschädigte Schuhwerk sollte nicht verwendet werden.
- Bei langfristigem Gebrauch sowie bei Verwendung unter nassen Bedingungen können Schuhe der Kategorie I (Lederschuhe) Feuchtigkeit aufnehmen und leitfähig werden.

Informationen zu Transport und Lagerung : Transportieren und lagern Sie die Schuhe immer wie vom Hersteller geliefert. Bewahren Sie sie in einer belüfteten, trockenen, sauberen, nicht salzhaltigen Umgebung bei moderater Temperatur (zwischen 15 °C und 25 °C) und fern von Licht (UV) und Staub auf. Obwohl unsere Schuhe aus hochwertigen Materialien hergestellt werden, wird nicht empfohlen, sie länger als 3 bis 5 Jahre zu lagern. Sind die Lagerbedingungen ungeeignet, kann die Qualität der Materialien erheblich beeinträchtigt werden. Die Lagerung in einer warmen und feuchten Umgebung beschleunigt die vorzeitige Alterung von Polyurethan-Sohlen (Hydrolyse-Phänomen). Wenn keine klimatisierten Bedingungen verfügbar sind, sollte die Lagerzeit für Schuhe mit Polyurethansohle 8 Monate nicht überschreiten.
Verwendung und Wartung : Diese Schuhe können ihre schützenden Eigenschaften nur behalten, wenn sie perfekt angepasst und gut gepflegt sind. Führen Sie vor jedem Gebrauch eine Sichtprüfung durch, um sicherzustellen, dass sie in einwandfreiem Zustand sind, und probieren Sie sie an. Wenn sie nicht in einwandfreiem Zustand sind und Schäden wie Risse, übermäßige Sohlenabnutzung, Brüche oder Schmutzflecken aufweisen, ersetzen Sie sie. Bevor das Schuhwerk zum Einsatz kommt, sollte die Profiltiefe der Sohle überprüft werden. Die Verwendung von Schuhen mit abgenutzten Profilrillen erhöht die Rutschgefahr.
Für den ordnungsgemäßen Gebrauch der Schuhe wird empfohlen: Wählen Sie das für die spezifischen Anforderungen Ihres Arbeitsplatzes und die entsprechenden Umwelt-/Witterungsbedingungen am besten geeignete Modell aus, überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Schuhe in gutem Zustand sind, reinigen Sie sie regelmäßig mit Bürsten, Tüchern usw. Polieren Sie das Obermaterial des Leders regelmäßig mit einem geeigneten Produkt auf der Basis von Fett, Wachs, Silikon usw. Verwenden Sie niemals aggressive Produkte wie Benzin, Säuren oder Lösungsmittel. Lassen Sie die Schuhe nicht dauerhaft dem Sonnenlicht ausgesetzt. Trocknen Sie Schuhe nicht in der Nähe oder in direktem Kontakt mit einer Wärmequelle (Öfen, Heizkörper usw.). Es ist nicht bekannt, dass die verwendeten Montagemethoden und Rohstoffe für den Benutzer schädlich sind. Insbesondere bei heißem und feuchtem Wetter kann ihre Anwendung jedoch zu Schwitzen und bei einigen empfindlichen Personen zu allergischen Reaktionen führen. Beenden Sie in diesem Fall die Verwendung des Geräts sofort und wenden Sie sich an Ihren Arzt.
Stöße von scharfen Gegenständen mit Kratz- und Reibeffekt sollten verm

LT SAUGOS AVALYNĖS NAUDOJIMO TECHNINĖ INFORMACIJA

AAP pavadinimas: Apsauginė avalynė, apsaugantį nuo elektros pavojų, su odiniu batviršiu
Avalynės prekė: 9PHOL70 – PHOTON LOW (I/A), 9PHOM70 – PHOTON MEDIUM (I/B), 9PHOH70 – PHOTON HIGH (I/C)
AAP rizikos kategorija: III (pagal ES 2016/425 reglamentą)
Batų klasifikacija: I – odinia batai formos dizainas: A – žemi batai (A) B - kulkšnies batai (B) C - puse kelio batai (C)
* specializuotas techninis centras atliko šių apsauginių batų ES tipo patikrinimą pagal Europos sąjungos standartus. Jie sertifikuoti pagal ES EO 2034S:2022+A1:2024. "CE" ženklas ant šių batų reiškia, kad jie atitinka esminius sveikatos ir saugos reikalavimus, nustatytus Reglamente (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių.
Apsaugos tipas: SB, E, P, WPA, WR, CI, FO, SR – pagal standartą EN ISO 20345:2022+A1:2024
Apsaugos klasė: Avalynė užtikrina apsaugą nuo elektros smūgio dirbant elektros tinkle ar įrenginiuose iki 1000 V kintamosios srovės sausomis darbo sąlygomis. Avalynė yra atspari vandeniui (WPA) ir vandeniui (WR), o energijos sugerimas kulno srityje (E). Be to, ji apsaugo nuo šalto termoizoliacijos (CI), nuo perforacijos (P), 200 J energijos kritančių objektų ir nuo slydimo (SR). Pado medžiaga yra atspari degalams ir alyvai (FO).
Elektrinė klasė: "0" **Dydis:** 38-48
Atitinkes deklaracija galima rasti interneto svetainėje: ** *
Gamintojas: WORLDWIDE EURO PROTECTION - 120 rue Michel Grer. 01390 MIONNAY. France
ES tipo tyrimo numeris: 2/2025
Rekomenduojama AAP naudojimo sritis: Kaip apsauginę avalynė nuo elektros pavojų, avalynė gali būti naudojama vpač sausomis sąlygomis elektros įrenginiuose iki 1000 V vardinės kintamosios srovės, tiek pat kuris atitinka kitus jos apsaugos klasės aspektus. Jis negali saugėti statines šlovros, todėl jei yra statinio krūvio pavojus, jo NEGALIMA NAUDOTI! Be to, jo negalima naudoti, kai šlapia, arba oro sąlygomis, kai avalynė gali susišlapti. Avalynė patį savarme negali būti naudojama elektros instaliacijoje, o tik kartu su kitomis tinkamomis apsaugos priemonėmis, atitinkančiomis darbui būdingą riziką.
Apsaugos ribos: dienos ir nakties matomumo sąvokos (fluoresencencies ir retroreflekinos) nedeklaruojamos. Avalynė nemodifikuojama, išskyrus ortopedines adaptacijas pagal standarto A priedą.
Avalynėje yra šie ženklai ir informacija:
– gamintojais (platintojas) – apsaugos lygis (pvz., SB arba papildomos raidės)
– kilmės vieta – apsaugos kategorija
– avalynės gamino / modelio numeris – žymėjimas, nurodantis viršutinę ekstros izoliacijos savybes rūšį
– avalynės dydis – CE ženklas.
– pagaminimo metai/ketvirtis – serijos numeris
– taikomi standartai
Elektros izoliacijos savybes ženklinimas (ženklinimo taikymas grindžiamas jo atitiktimi taikomoms VU-1-12 bandymo instrukcijoms.
Pastaba: taikant VU-1-12 bandymo instrukcijas, avalynės izoliacinės savybės nuotraukinia išorinio paso medžiaga, įtrauktа į pado sluoksnius, neleidžia sutrumpinti grandinės.
Pries pateikiamą įrinką, turi būti atliktas tipo pagamybos bandymas.
Turi būti patikrinta, ar yra ženklas, nodamtis tipo bandymo atitiki,
Ženklinimas, įrodantis avalynės atitiktį reiminatis pagamybinio tipo bandymu:

Darbo sauga avalynė nuo elektros pavojų su odiniu batviršiu užtikina ribotą apsaugą atsitiktinio sąlyčio su sugedusia elektros instaliacija atveju, todėl prie kiekvieno poros turi būti prideta etiketė, kurioje yra:
a) jei yra elektros smūgio pavojus, reikia aiveti darbo sauga avalynę su odiniu batvirsiu.
b) Darbo sauga avalynė nuo elektros pavojų su odiniu batvirsiu negarantuoja 100% apsaugos nuo elektros smūgio, todėl reikia imtis papildomų priemonių, kad būtų išvengta bet kokios rizikos.
c) Avalynės izoliacija turi atitikti Maid es Tarsa Ltd. VU-1-11 bandymo instrukcijų reikalavimus per visą avalynės tarnavimo laiką.
d) Naudojimo atveju šiam apsaugos lygiui gali turėti įtakos:
– įtrešimai, gipvimai, dilimas ar chemins užteršumas gali pažeisti avalynę; Būtina reguliariai tikrinti, o susidėvėjusią ir pažeistą avalynę naudoti negalima.
– ilgalaiko naudojimo atveju, taip pat naudojant drėgnomis sąlygomis, į kategorijos avalynę (odine avalynė) gali sugerti drėgmę ir tapti šlapi.

Informacija apie transportavimą ir saugojimą: visada vežkite ir laikykite batus taip, kaip pateikia gamintojas. Laikykite juos vedinamoje, sausoje, šviesoje, ne drusknioje aplinkoje, vidutinėje temperatūroje (nuo 15 °C iki 25 °C), atokiau nuo šviesos (UV) ir dulkių. Nors mūsų batai yra pagaminti iš aukštos kokybės medžiagų, nerekomenduojame jų laikyti ilgiau nei 3–5 metus. Jei laikymo sąlygos yra netinkamos, medžiagų kokybė gali būti labai pažeista. Laikymas šiltoje ir drėgnoje aplinkoje pagreitina senėjimą ir kokybės pablogėjimą (hidrolizės reiškinys). Jei klimato kontroliuojamų sąlygų nėra, batų su poliuretano padais laikymo laikotarpis neturėtų viršyti 6 mėnesių.
Naudojimas ir priežiūra : Jei batai gali išlaikyti savo apsaugines savybes tik tuo atveju, jei pukai prigulę ir gerai prižiūrimi. Prieš kiekvieną naudojimą atlikite visualinį patikrinimą, kad įsitikintumėte, jog jie yra puikios būklės, ir išsandykite juos. Jei jie nėra tobulos būklės ir turi pažeidimų, tokių kaip asaros, per didelis pado nusidėvėjimas, lūžiai ar nešvarumų žymės, pakeiskite juos. Prieš naudojant avalynę, reikia patikrinti pado protektoriaus griovelių gylį. Naudojant avalynę su susidėvėjusiais protektoriaus griovelias, padidėja slydimo rizika.
Norint tinkamai naudoti batus, rekomenduojama: pasirinkti tinkamiausią modelį, atitinkantį konkrečius jūsų darbo vietos reikalavimus ir atitinkamas apžiūros / atmosferos sąlygas, priel kiekvieną naudojimą patikrinti, ar batai yra geros būklės, reguliariai juos valyti šepetėliais. Šuostems ir kt. Periodiškai pořiuokite odos vištutine dal tinkamų produktų, kuno pagrindą sudaro riebalai, vaškas, silikonas ir kt. Nedaoja nenaudokite agresyvių produktų, tokių kaip benzinas, rūgštys ar tirpikliai. Nepalikite batų visam laikui saulės spinduliams. Nedžiovinkite batų šalia ar tiesiogiai šiešiau šilumos šaltinių, radiatorius ir kt.). Nera žinoma, kad naudojami surinkimo metodai ir žaliavos būtų kenksmingi vartotojui. Tačiau, vpač kartui ir drėgmui oru, jų naudojimas gali sukelti prakaitavimą, o kai kuriems jautriems asmenims - alerginės reakcijas. Toku atveju nedelsdami nutraukite įrangos naudojimą ir kreipkitės į gydytoją.
Reikiety vengti užimų dažikų, turinčių žinčių ir trinties efekto, smėlio,
Gyvenimo trukmė: Gyvenimo trukmė priklauso nuo daugelio veiksnių (batų komponentų, naudojimo dažnumo, darbo aplinkos, temperatūros, drėgmės, kontaktinių medžiagų, priešiūros ir kt.). Todėl jos negalima tiksliai apibrėžti. Esant normaliomis naudojimo ir laikymo sąlygoms, šį elementą rekomenduojama naudoti per 3–5 metų nuo pagaminimo datos. Šis galiojimo laikas taikomas naujiems batams, kai laikomas skyriuje "Vietinės ir saugojimas" nurodytų sąlygų.
Senėjimo laikotarpis: Šį gaminį rekomenduojama naudoti per 2 metus nuo pagaminimo datos. Šis galiojimo laikas taikomas naujiems batams, supaskutbtins ir laikomiems kontrolinėjomis sąlygomis, apsaugokimės nuo stipnų šlumnių ovyravimų ir santykinės drėgmės.
Informacija apie pakuotės: Produktas patekiamas rinkai kartoninėje dėžėje, gerinant
Privalomų patikrinimas prieš naudojimą rekomenduojamas avalynės naudotojui: Dabro sauga avalynė nuo elektros pavojų su odiniu batviriu turi būti reguliariai tikrinama, geriausia prieš naudojimą, ir turi būti pakeista, jei pastebėsite bet kurią iš toliau išvardytų požymių.
– Plaišai ir gilūs įtrūkimai viršutinės dalies medžiagoje
– Stiprus dilimas viršutinėje dalyje, ypač jei pirštо dangtelio pamušalas/neišlikts tampa matomas
– Deformacijos, nudegimai, lydymosi požymiai ar burbuliukai viršutinėmne arba veleniniame Sepene. (#3)
– Įtrūkimai, ilgesni nei 5 mm ir gilesni nei 1 mm šoniniame pade. (#4)
– Pado atsivėrimas ilgesnis nei 5-10 mm ir gilesnis nei 2 mm.
– Protektoriaus gylis šoniniame pade neigiai būti mažesnis kaip 1,5 mm. (#5)
– Stipri deformacija ir raukšlės organiškai kinigai (ar yra).
– Kartais rekomenduojama rankiniu būdu patikrinti avalynės vidų, kad sužinotumėte, ar pažeistas pamušalas / laikiklis, ar pirštų dangtelyje nėra aštrių taškų, kurie gali sužeisti. (#6)
Avalynės tvirtinimo komponentai (užtraukt kas, nerinių, klipso atrama, velcro) nevekia tinkamai.

Avalynės naudotojui rekomenduojama ne rečiau kaip kartą per metus apžiūrėti kiekvieną avalynę (ar nėra skylių, įgyvimų, pado nusidėvėjimo ar kitų pažeidimų), dėl kurių gali sumažėti avalynės apsaugos gebėjimas).

DA TEKNISKE OPLYSNINGER OM BRUG AF SIKKERHEDSFODTØJ

PV'ets navn: Sikkerhedsfodtøj med elektriske farer, med læderoverdel
Fodtøjets element: 9PHOL70 – PHOTON LOW (I/A), 9PHOM70 – PHOTON MEDIUM (I/B), 9PHOH70 – PHOTON HIGH (I/C)
Risikokategori for personlige værnemidler: III (i henhold til EU 2016/425-forordningen)
Klassificering af skoene: I – lædersko Formdesign: A – lave sko (A) B – ankelstøvle (B) C – halvknæstøvle (C)
Disse sikkerhedssko er blevet undersøgt af en EU-typeafprøvning i overensstemmelse med europæiske sikkerhedsstandarder af * det specialiserede tekniske center. De er certificeret til at opfylde EN ISO 20345:2022+A1:2024. CE-mærkningen på disse sko betyder, at de opfylder de væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i forordning (EU) 2016/425 om personlige værnemidler.
Beskyttelsesniveau: SB, E, P, WPA, WR, CI, FO, SR – i henhold til EN ISO 20345:2022+A1:2024 STANDARDEN
Beskyttelseskласse: Fodtøjet beskytter mod elektrisk stød under arbejde på elektrisk netværk eller installationer på op til 1000 V AC under tørre arbejdsforhold. Fodtøjet er vandafvisende (WPA) og vandafvisende (WR) med energioptagelse i hælområdet (E). Derudover beskytter den mod kulde (CI), perforering af sålen (P), stød fra faldende genstande med 200 J energi og mod glidning (SR). Sålens materiale er brandstof- og olebestandigt (FO).
El-klasse: "0" **Størrelse:** 38-48
Overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på webbestedet: se **
Producent: WORLDWIDE EURO PROTECTION - 120 rue Michel Grer. 01390 MIONNAY. France
EU-typeafprøvningsnummer er: 2/2025
Anbefalet anvendelsesområde for PV: Som sikkerhedssko med elektriske farer kan fodtøjet udtvikkeligt bruges under tørre forhold på elektriske installationer på op til 1000 V AC under tørre arbejdsforhold. Fodtøjet er vandafvisende (WPA) og vandafvisende (WR) med energioptagelse i det øverste område af dets beskyttelseszone. Den er ikke i stand til statisk afladning, så hvis der er risiko for statisk opladning, KAN DEN IKKE BRUGES! Den kan ikke bruges, når den er våd, eller under vejrforhold, hvor fodtøjet kan blive vådt. Fodtøjet i sig selv kan ikke anvendes til elektriske installationer, men kun sammen med andre passende værnemidler, der er i overensstemmelse med de risici, der er forbundet med arbejdet.
Beskyttelsesgrænse: Dog- og natsigtbarhed (fluorescerende og retroreflekterende) påberåbes ikke. Fodtøjet må ikke ændres, bortset fra ortopædkeske tilpasninger i henhold til bilag A til standarden.
Fodtøjet indeholder følgende markeringer og information:
– producent (distributør) – beskyttelsesniveau (f.eks. SB eller yderligere bogstaver)
– varenr. – beskyttelseskласse
– Fodtøjets artikel-/modelnummer – mærkning, der angiver den øvre grænse for dens elektriske isoleringsevne
– størrelse på fodtøjet – CE-mærkningen
– produktionsår/kvartal – serienummer
– anvendte standarder
Mærkning, der angiver for den elektriske isoleringsegenskab /anvendelsen af mærkningen er baseret på dens overensstemmelse med de anvendte VU-1-12 testinstruktioner.
Bemærk: Ved anvendelse af VU-1-12 testinstruktionerne er fodtøjets isoleringsegenskab ikke tilvejebragt af materialet i ydersålen, det er isoleringsmaterialet, der er inkorporeret i sålens lag, der forhinder kortslutning af kredsløbet.
Inden det bringes i omsætning, skal der foretages typeprøvning efter produktionen.
Det skal kontrolleres, at der er en mærkning, der angiver typeprøvningens overensstemmelse.
Mærkning, der beviser fodtøjets overensstemmelse på grundlag af typeprøvningen efter fremstillingen:

Arbejdssikkerhedsfodtøjet med elektriske farer med læderoverdel giver begrænset beskyttelse i tilfælde af utilsigtet kontakt med en defekt elektrisk installation, derfor skal hver par ledsages af en etiket, der indeholder følgende:
a) Arbejdssikkerhedsfodtøj med elektriske farer med læderoverdel skal bæres, hvis der er risiko for elektrisk stød.
b) Arbejdssikkerhedsfodtøjet med elektriske farer med læderoverdel garanterer ikke 100 % beskyttelse mod elektrisk stød, derfor skal der træffes yderligere foranstaltninger for at undgå enhver risiko.
c) Ydeevnen af fodtøjet skal opfylde kravene i Maid és Tarsa Ltd. VU-1-11 testinstruktioner i hele fodtøjets levetid.
d) Når der er brug, kan dette beskyttelsesniveau blive påvirket af følgende:
- Ridser, snit, slid eller kemisk forurening kan beskadige fodtøjet. Regelmæssig kontrol er nødvendig, og det slidte og beskadigede fodtøj bør ikke bruges.
- Ved langvarig brug såvel som brug under våde forhold kan kategori I-fodtøj (læderfodtøj) absorbere fugt og blive ildende.

Oplysninger om transport og opbevaring : Transporter og opbevar altid skoene som leveret af producenten. Opbevar dem i et ventileret, tørt, rent, ikke-saltholdigt miljø, ved en moderat temperatur (mellem 15°C og 25°C), væk fra lys (UV) og støv. Selvom vores sko er lavet af materialer af høj kvalitet, anbefales det ikke at opbevare dem i mere end 3 til 5 år. Hvis opbevaringsforholdene ikke er kontrolleret, vil kvaliteten af polyurethanmaterialerne blive alvorligt forringet (hydrolyseforanstaltninger). Hvis klimakontrol ikke findes, anbefales det, at polyurethanskoene ikke opbevares længere end 6 måneder.
Brug og vedligeholdelse : Disse sko kan kun bevare deres beskyttende egenskaber, hvis de er perfekt monteret og godt vedligeholdt. Før hver brug skal du udføre en visuel inspektion for at sikre, at de er i perfekt stand og prøve dem. Hvis de ikke er i perfekt stand og/eller slidom rifter, overtrinen skilt, bruk ikke sko. Hvis fodtøjet bruges, skal sålens slidbanebelte kontrolleres. Brug af fodtøj med slidte slidbaneriller gør risikoen for at glide. For korrekt brug af skoene anbefales det at: Vælg den mest passende model til de specifikke krav på din arbejdsplads og tilpasning af miljø/atmosfæriske forhold, tjek at skolene er i god stand før hver brug, rengør dem regelmæssigt med bløde stoffer. Undgår olie, benzin, alkoholer eller opløsningsmidler. Undgår at udsætte skoene for direkte sollys permanent. Tør ikke skoene nær varmekilder (elektriske radiatorer osv.). Der anvendte monteringsmetoder og råmaterialer vides ikke at være skadelige for brugeren. Men især i varmt og fugtigt vejr kan deres brug føre til svedtendens og hos nogle følsomme individer allergiske reaktioner. I disse tilfælde skal du straks stoppe med at bruge udstyret og kontakte din læge.
Pålerbringer af slarge genstande med indsende og indende effekt sker jordet.
Levetid: Levetiden afhænger af mange faktorer (skokomponenter, brugsfrekvens, arbejdsmiljø, temperatur, luftfugtighed, kontaktmaterialer, vedligeholdelse osv.) og kan derfor ikke defineres præcist. Under normale brugs- og opbevaringsforhold anbefales det at bruge denne vare inden for 3 til 5 år fra fremstillingsdatoen. Denne holdbarhed gælder for nye sko, der holdningsvilkår i kapitlet "Transport og opbevaring" overholdes.
Foraldelsesperiode: Det anbefales at bruge denne artikel inden for 2 år fra fremstillingsdatoen. Denne holdbarhed gælder for nye sko, der er pakket og opbevaret under kontrollerede forhold, beskyttet mod stærke termiske variationer og relativ luftfugtighed.
Oplysninger om emballage: Produkter markedsføres i en pakkose pæris.
Påtrænet undersøgelse før brug anbefales til brugeren af fodtøjet: Arbejdssikkerhedsfodtøjet med elektriske farer med læderoverdel skal kontrolleres med jævne mellemrum, helst før brug og skal udskiftes, hvis nogen af nedenstående tegn bemærkes.
- Revner og dybe revner i materialet i den øverste (#1)
- Kraftig slid i overfladen, især hvis forringen/barieren i tåkappen bliver synlig (#2)
- Deformationer, forbrændinger, tegn på smelming eller bobler i overdelen eller skaftet. (#3)
- Revner længere end 5 mm og dybere end 1 mm i ydersålen. (#4)
- Slidbanelinje længere end 5-10 mm og dybere end 2 mm.
- Slidbanens dybde må ikke være mindre end 1,5 mm i ydersålen. (#5)
- Alvorlig deformation og rynker i den organiske indersål (hvis tilgængelig).
- Det anbefales at kontrollere indersålen af fodtøjet manuelt til fjder for at finde ud af, om foret / bareren er beskadiget, eller om der er skarpe spidser ved tåkappen, som kan forårsage skader. (#6)
Komponenter til fastgørelse af fodtøjet (lynlås, blonder, snørebånd, velcro) fungerer ikke korrekt.

Det anbefales, at brugeren af fodtøjet foretager en visuel undersøgelse af hvert fodtøj mindst en gang om året (for hullet, snit, sålslid eller andre skader, der kan resultere i fodtøjets nedsatte beskyttelseevne).

CS TECHNICKÉ INFORMACE PRO POUŽÍVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ OBUVI

Název OOP: Bezpečnostní obuv proti úrazu elektrickým proudem, s koženým svrškem
Kus obuvi: 9PHOL70 – PHOTON LOW (I/A), 9PHOM70 – PHOTON MEDIUM (I/B), 9PHOH70 – PHOTON HIGH (I/C)
Kategorie rizika OOP: III (podle nařízení EU 2016/425)
Rozdělení obuvi: I – kožená obuv Tvarové provedení: A – nízké boty (A) B – kotníkové boty (B) C – poloboty (C)
Tato bezpečnostní obuv byla podrobena EU přezkoušení typu v souladu s evropskými bezpečnostními normami * specializovaným technickým střediskem. Jsou certifikovány pro splnění základních požadavků stanovených v nařízení (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích.
Úroveň ochrany: SB, E, P, WPA, WR, CI, FO, SR – dle NORMY CSN EN ISO 20345:2022+A1:2024
Třída ochrany: Obuv poskytuje ochranu před úrazem elektrickým proudem při práci na elektrické síti nebo při instalaci do 1000 V AC v suchých pracovních podmínkách. Obuv je vodoodpudivá (WPA) a vodotěsná (WR), s absorpcí energie v oblasti paty (E). Kromě toho chrání před nárazy tělesa (CI), perforací podešve (P), nárazy padajících předmětů o energii 200 J a proti uklouznutí (SR). Materiál podešáry je odolný vůči pohonným hmotám a olejům (FO).
Elektrická třída: "0" **Velikost:** 38-48
Prohlášení o shodě je k dispozici na webstránky: viz **
Výrobce: WORLDWIDE EURO PROTECTION - 120 rue Michel Grer. 01390 MIONNAY. France
Číslo přezkoušení typu EU je: 2/2025
Doporučená oblast použití OOP: Jako bezpečnostní obuv proti úrazu elektrickým proudem lze obuv používat výlučně v suchých podmínkách na elektrických instalacích do 1000 V jmenovitého AC, jakož i při pracích, které jsou v souladu s ostatními aspekty třídy ochrany. Není vhodná pro statickou elektřinu, takže pokud hrozí statický náboj, NELZE ji použít! Také ji nelze používat, když je mokro, nebo v povětrnostních podmínkách, kdy by obuv mohla zvlhnout. Obuv sama o sobě není bez použití pro elektrické instalace, ale pouze společně s dalšími vhodnými ochrannými prostředky, které jsou v souladu s riziky spojenými s prací.
Limit ochrany: - Vlastnosti viditelnosti ve tmě nebo za šera (fluorescenční a retroreflexní) se neuvádějí. Obuv nesmí být upravována, s výjimkou ortopedických úprav podle přílohy A normy.
Obuv obsahuje následující označení a informace:
– výrobce (distributor) – útvrdí ochrany (např. SB nebo další písmena)
– místo původu – kategorie ochrany
– číslo výrobku/modelu obuvi – označení označující horní hranici jeho elektrických izolačních vlastností
– velikost obuvi – označení CE
– rok/čtvrtletí výroby – sériové číslo
– použité normy
Označení použitelné pro elektrickú izolačnú vlastnosť (aplikácia označenia je založená na jeho súlade s použitými skúšobnými postupmi VU-1-12 .
Poznámka: při aplikaci zkušebních pokynov VU-1-12 izolačné vlastnosti obuvi nezabezpečuje materiál vonkajšej podrážky, je to izolačný materiál zabudovaný do vrstiev podrážky, ktorý zabraňuje skratu okruhu.
Před uvedením na trh je nutné provést postprodukční typové zkoušky.
Musí být zkontrolováno přítomnost označení označujícího shodu typové zkoušky
Označení prokazující shodu obuvi na základě povinných typové zkoušky:

Bezpečnostní obuv proti úrazu elektrickým proudem s kožením svrškem poskytuje omezenou ochranu v případě náhodného kontaktu s vadnou elektrickou instalací, proto musí být ke každému páru přiložen štítek, který obsahuje následující údaje:
a) Při nebezpečí úrazu elektrickým proudem je nutné nosit bezpečnostní obuv proti úrazu elektrickým proudem s kožením svrškem.
b) Pracovní bezpečnostní obuv proti úrazům elektrickým proudem s kožením svrškem nezaručuje 100% ochranu před úrazem elektrickým proudem, proto je třeba provést další opatření, aby se předešlo jakémukoli riziku.
c) Izolace obuvi musí splňovat požadavky zkušebních pokynů Maid és Társa Ltd. VU-1-11, a to po celou dobu životnosti obuvi.
d) Při používání může být tato úroveň ochrany ovlivněna následujícími faktory:
- Sražením, řezy, oděr nebo chemická kontaminace mohou poškodit obuv. Je nutná pravidelná kontrola a opotřebovaná a poškozená obuv by se neměla používat.
- V případě dlouhodobého používání a používání ve vlhkých podmínkách může obuv kategorie I (kožená obuv) absorbovat vlhkost a stát se vodivou.

Informace o přepravě a skladování: Obuv vždy přepravujte a skladujte tak, jak jo dodává výrobce. Uchovávejte ji ve větraném, suchém, čistém, neslaném prostředí, při mírné teplotě (mezi 15 °C a 25 °C), mimo dosah světla (UV) a prachu. Hoci sú naše topánky vyrobené z vysoko kvalitných materiálov, neodporúčame sa ich skladovať dlhšie ako 3 až 5 rokov. Ak sú podmienky skladovania nevhodné, môže dôjsť k výraznému zhoršeniu kvality materiálov. Skladovanie v teplom a vlhkom prostredí urýchľuje proces hydrolýzy polyuretánových podrážok. Ak nemáte k dispozícii klimatizované prostredie skladovania obuvi s polyuretánovou podrážkou by mennala presahnúť 6 mesiacov.
Použitie a údržba: Tieto topánky si môžu zachovať svoje ochranné vlastnosti len vtedy, ak sú dokonale prispôsobené a dobre udržiavané. Pred každým použitím vykonajte vizuálnu kontrolu, aby ste sa uistili, že sú v perfektnom stave, a vyskúšajte si ich. Ak nie sú v perfektnom stave a vykazujú poškodenie, ako sú trhliny, nadmerné opotrebovanie podrážky, praskliny alebo stopy po neostrostí, vymeňte ich. Pred použitím obuvi je potrebné skontrolovať hĺbku drážky dezénu podrážky. Používanie obuvi s opotrebovanými drážkami dezénu zvyšuje riziko pošmyknutia.
Pre správne používanie obuvi sa odporúča: Vyberte najvhodnejší model pre špecifické požiadavky vášho pracoviska a zodpovedajúce environmentálne/atmosférické podmienky, pred každým použitím skontrolujte, či sú topánky v dobrom stave, pravidelne ich čistite kefami, handrikami atď. Kožený svršok pravidelne ošetrujte vhodným prípravkom na báze mastnoty, vosku, silikónu atď. Nikdy nepoužívajte agresívne produkty, ako je benzín, kyseliny alebo rozpúšťadlá. Nenechávajte topánky trvale vystavené priamemu žiareniu. Nesušte obuv v blízkosti zdrojov tepla, napríklad elektrických radiátorov atď. Nie je známe, že by použité spôsoby montáže a použité suroviny boli pre používateľa škodlivé. Nahrá v horúcom a vlhkom počasí však ich použitie môže viesť k poteniu a u niektorých citlivých jedincov k alergickým reakciám. V takom prípade okamžite prestaňte zariadenie používať a kontaktujte svojho lekára.
Majú by ste sa vyhnúť kontaktu s ostrými predmetmi a chemikáliami.
Životnosť: Životnosť závisí od mnohých faktorov (komponenty topánky, frekvencia používania, pracovné prostredie, teplota, vlhkosť, kontaktné materiály, údržba atď.), a preto ju nemožno presne definovať. Za normálnych podmienok používania a skladovania sa odporúča použiť túto pokožku do 3 až 5 rokov od dátumu výroby. Táto trvanlivosť platí pre nové topánky balené a skladované v kontrolovaných podmienkach, chránené pred slnečnými tepelnými výkyvmi a relatívnou vlhkosťou.
Informácie o obale: Výrobok sa uvádza na trh v kartónovej škatuli, v pároch.
Požadovaná kontrola pred použitím odporúčaná pre používateľa obuvi: Bezpečnostná obuv proti elektrickému prúdu s kožením svrškom sa musí kontrolovať v pravidelných intervaloch, najlepšie pred použitím, a musí sa vymeniť, ak sú prítomné niektorý z nižšie uvedených znakov.
- Praskliny alebo hlboké trhliny v materiáli hornéhy (#1)
- Silné odrenie v zvršku, najmä ak je viditeľná podšívka/nosič v špičke (#2)
- Deformácie, popáleniny, známky topenia alebo bubliny v hornej časti alebo hriadeli. (#3)
- Praskliny dlhšie ako 5 mm a hlbšie ako 1 mm vo vonkajšej podrážke. (#4)
- Odderenie podrážky dlhšie ako 5-10 mm a hlbšie ako 2 mm.
- Hĺbka dezénu nesmie byť menšia ako 1,5 mm vo vonkajšej podrážke. (#5)
- Silné deformácie a vrásky v pôvodnom hmyze (ak existujú).
- Odporúča sa občas manuálne skontrolovať vnútro obuvi, aby ste zistili, či nie je poškodená podšívka/nosič, alebo či na špičke nie sú ostré hroty, ktoré by mohli spôsobiť zranenie. (#6)
Komponenty na upevnenie obuvi (zips, šnúrka, dierková oblasť, suchý zips) nefungujú správne.

Odporúča sa, aby používateľ obuvi vykonával vizuálnu prehliadku každej obuvi minimálne raz ročne (na dieny, resy, opotrebovanie podrážky alebo akékoľvek iné poškodenie, ktoré by mohlo mať za následok zníženú ochrannú schopnosť obuvi).

UK ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗАХИСНОГО ВЗУТТЯ

Найменування ЗІЗ: Взуття захисне від ураження електричним струмом, з шкіряним верхом
Найменування взуття: 9PHOL70 – PHOTON LOW (I/A), 9PHOM70 – PHOTON MEDIUM (I/B), 9PHOH70 – PHOTON HIGH (I/C)
Категорія ризику ЗІЗ: III (відповідно до регламенту ЄС 2016/425)
Класифікація взуття: I — шкіряне взуття Форма оформлення: A – низькі черевики (A) B – Ботильйони (B) C – чоботи на півколінні (C)
Це захисне взуття пройшло експертизу типу ЄС відповідно до європейських стандартів безпеки в спеціалізованому технічному центрі *. Вони сертифіковані на відповідність стандарту EN ISO 20345:2022+A1:2024. Маркування CE на цьому взутті означає, що воно відповідає основним вимогам щодо охорони здоров'я та безпеки Регламенту (ЄС) 2016/425 про засоби індивідуального захисту.
Рівень захисту: SB, E, P, WPA, WR, CI, FO, SR – відповідно до СТАНДАРТУ EN ISO 20345:2022+A1:2024
Клас захисту: Взуття забезпечує захист від ураження електричним струмом під час роботи в електричній мережі або установках змінного струму напругою до 1000 В в сухих умовах роботи. Взуття має водовідштовхувальні властивості (WPA) і водонепроникність (WR) в області п'яти (E). Крім того, він захищає від низьких температур (CI), перфорації підошви (P), ударів падаючих предметів з енергією 200 і від ковзання (SR). Матеріал підошви стійкий до палива та мастила (FO).
Електричний клас: "0" **Розмір:** 38-48
Декларація про відповідність доступна на веб-сайті: див **
Виробник: WORLDWIDE EURO PROTECTION - 120 rue Michel Grer. 01390 MIONNAY. France
Номер експертизи типу ЄС: 2/2025
Рекомендована область використання ЗІЗ: Як захисне взуття від електричного струму, взуття може використовуватися виключно в сухих умовах на електроустановках змінного струму напругою до 1000 В, а також на роботах, які відповідають іншим аспектам класу захисту. Він не підходить для статичного розряду, тому якщо є ризик статичного заряду, його НЕ МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ! Крім того, його не можна використовувати у вологому стані або в погодних умовах, коли взуття може намокнути. Взуття саме по собі не може використовуватися для електроустановок, а тільки разом з іншими відповідними захисними засобами, що відповідає ризикам, властивим роботі.
Межа захисту: Властивості денної та нічної видимості (люмінесцентні та світловідбивачі) не заявлені. Взуття не підлягає модифікації, за винятком ортопедичних пристосувань згідно з додатком А стандарту.
Взуття містить наступне маркування та інформацію:
– виробник (дистриб'ютор) – рівень захисту (наприклад, SB, або додаткові літери)
– місце походження – категорія захисту
– артикул/номер моделі взуття – маркування із зазначенням верхньої межі його електроізоляційної властивості
– розмір взуття – маркування CE
– рік/квартал виробництва – серійний номер
– застосовані стандарти
Маркування, що засвідчують для властивості електроізоляції (нанесення маркування ґрунтується на її відповідності застосованої інструкції по випробуванню BV-1-12:
Примітка: при застосуванні інструкції по випробуванню BV-1-12 ізоляційна властивість взуття не забезпечується матеріалом зовнішньої підошви, саме ізоляційний матеріал, що входить в шари підошви, запобігає замиканню ланцюга.
Перш ніж випустити його на ринок, необхідно провести тестування типу післяпродажн.
Наявність маркування, що вказує на відповідність типу випробування, має бути перевірена.
Маркування, що підтверджує відповідність взуття на основі випробування типу після виробництва:

Взуття з окорим праці від електричного струму зі шкіряним верхом забезпечує обмежений захист у разі випадкового контакту з несправною електроустановкою, тому до кожної пари повинна бути додана етикетка, яка містить наступне:
a) Взуття з окорим праці від електричного струму зі шкіряним верхом необхідно носити, якщо існує ризик ураження електричним струмом.
b) Взуття з окорим праці від електричного струму зі шкіряним верхом не гарантує 100% захисту від ураження електричним струмом, тому необхідно вжити додаткових заходів для уникнення будь-якого ризику.
c) Ізоляція взуття повинна відповідати вимогам Maid és Társa Ltd. BV-1-11 TOB «Майд ес Тарса» протягом усього терміну служби взуття.
d) Під час використання на цей ресурс захисту можуть впливати такі чинники:
- Подряпини, порізи, стирання або хімічні забруднення можуть пошкодити взуття; Необхідний регулярний огляд, а зношене та пошкоджене взуття не можна використовувати.
- У разі тривалого використання, а також використання у вологих умовах взуття категорії I (шкіряне взуття) може вбирати вологу та ставати провідним.

Інформація про транспортування та зберігання: Завжди транспортуйте та зберігайте взуття відповідно до поставки виробника. Зберігайте їх у провітрюваному, сухому, чистому, несолоному середовищі, при помірній температурі (від 15 °C до 25 °C), подалі від світла (УФ) та пилу. Незважаючи на високоякісні матеріали, не рекомендується зберігати його більше 3-5 років. При неправильності умов зберігання якість матеріалів може значно погіршитися. Зберігання в теплому і вологому середовищі прискорює передчасне старіння поліуретанових підошов (явище гідролізу). У разі відсутності умов клімат-контролю термін зберігання взуття з поліуретанової підошвою не повинен перевищувати 6 місяців.
Використання та обслуговування: Це взуття може зберегти свої захисні властивості лише у тому випадку, якщо воно ідеально підігнане та доглянуте. Перед кожним використанням проводьте візуальний огляд, щоб переконатися, що воно в ідеальному стані, і примірюйте їх. Якщо вони не в ідеальному стані та можуть пошкоджених, такі як розриви, надмірний знос підошви, злами або сліди бруду, замініть їх. Перед використанням взуття слід перевірити глибину канавки протектора підошви. Використання взуття зі зношеними канавками протектора підвищує ризик ковзання.
Для правильного використання взуття рекомендується: вибрати найбільш підходящу модель для конкретних вимог вашого робочого місця та відповідних екологічних/атмосферних умов, перевіряйте хороший стан взуття перед кожним використанням, регулярно очищайте його щітками, ганчірками тощо. Передбачені по догляду засоби на основі мастила, воску, силікону тощо. Уникні не використовуйте агресивні продукти, такі як бензин, кислоти або розчинники. Не залишайте взуття на постійній основі під сонячними променями. Не сушіть взуття поблизу або в безпосередньому контакті з джерелом тепла (печі, батареї тощо). Відомо, що методи складання та сировина, що використовуються, не є шкідливими для користувача. Однак, особливо в жарку і вологу погоду, їх використання може призвести до пітливості, а у деяких чутливих осіб - до алергічних реакцій. У цьому випадку негайно припиніть використання обладнання та зверніться до лікаря.
Слід уникати ударів гострими предметами з дряпаючим і тертячим ефектом.
Термін служби: Термін служби залежить від багатьох факторів (компонентів взуття, частота використання, робоче середовище, температура, вологість, контактні матеріали, технічне обслуговування тощо) і тому не може бути точно визначений. При нормальних умовах використання і зберіганні рекомендується використовувати цей предмет протягом від 3 до 5 років з дати виготовлення. Цей термін придатності поширюється на нове взуття при дотриманні умов, зазначених у розділі «Транспортування та зберігання».
Термін морального старіння: Рекомендується використовувати цей виріб протягом 2 років з дати виготовлення. Цей термін придатності поширюється на нове взуття, упаковане та збережене в контрольованих умовах, захищене від сильних перепадів температурного тиску та відносної вологості.
Інформація по упаковці: Товар розміщ