coverguard

WORLDWIDE EURO PROTECTION
120, RUE MICHEL GIRER
01930 MIONNAY, FRANCE

DONNEZ RECYCLEZ | RÉSOLUTION | IMAGINEN | DE CHEMIE

Rdresses sur quefaredemesdechets.fr

CE

** https://wwp.ovh/files/declaration_conformity/

v20230329

FR NOTICE D'UTILISATION POUR CHAUSSURES DE SECURITE ET CHAUSSURES DE TRAVAIL

Ces chaussures de sécurité/travail ont été soumises à un examen UE de type conformément aux normes européennes de sécurité par le centre technique CTC - Parc Scientifique Tony Garnier, 4, rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, Francia, numéro d'identification 0082. Le marquage CE apposé sur les chaussures signifie qu'elles répondent aux exigences essentielles de santé et de sécurité définies dans l'annexe II du règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle.

IDENTIFICATION DU FABRICANT : WORLDWIDE EURO PROTECTION, 120 RUE MICHEL GIRER 01390 MIONNAY, FRANCE

NORMES

EN ISO 20344:2022 : Définition des exigences générales et méthodes d'essai des chaussures de sécurité, des chaussures de protection et des chaussures de travail. Cette norme ne peut être utilisée seule et doit être associée aux normes EN ISO 20345:2022 et EN ISO 20347:2022, qui précisent les exigences des chaussures en fonction des niveaux de risques spécifiques. EN ISO 20345:2022 : Spécifications des chaussures de sécurité. Cette norme définit, en référence à la norme EN ISO 20344:2022, les exigences applicables aux chaussures de sécurité destinées à protéger contre les risques mécaniques, tels que les chocs et les compressions, sur une semelle intérieure amovible, dans les tests. La conception des chaussures de sécurité est conçue pour offrir un niveau de protection de base, mais il est important de noter que ce niveau de protection ne peut être garanti que les chaussures sont en cours d'utilisation. Elle ne doit donc remplacée que par une semelle intérieure comparable fournie par le fabricant d'origine. Les chaussures de sécurité sont conçues pour minimiser les risques de blessures pour une utilisation normale, mais elles ne peuvent pas éliminer complètement le risque de blessure. Les utilisateurs doivent être conscients que ces chaussures ne les préviennent pas complètement les blessures en cas d'accident dépassant les limites de contrôle de la norme EN ISO 20345:2022. Les chaussures protégent les orteils du porteur contre les chocs et les compressions, mais elles ne couvrent pas d'autres parties du pied, comme le talon ou le cou-de-pied. Les utilisateurs doivent commencer ou des dangers potentiels peuvent survenir grâce à la protection suivante avec, par, ici échéant, grâce à une protection supplémentaire. La norme EN ISO 20345:2022 définit également les exigences de performance pour les chaussures de sécurité, y compris les tests de résistance à l'abrasion, à la flexion et à la traction. EN 20345:2022, EN 20347:2022 : Spécifications des chaussures de travail. Cette norme définit les exigences applicables aux chaussures de travail non couvertes par les normes EN ISO 20345:2022 et EN ISO 20346:2022. Elle couvre des critères tels que la résistance à l'abrasion, la flexion et la traction, ainsi que des exigences spécifiques en matière de sécurité et de protection des pieds.

MARQUAGE

Chaque chaussure de sécurité est marquée : Référence à la norme européenne - Marque d'identification du fabricant - Norme correspondante au produit - Symbole(s) approprié(s) à la protection fournie - Date de fabrication (mois/année)- Référence produit - Taille. Considérer le degré de protection, les chaussures répondent donc aux exigences minimales correspondant à la catégorie la plus élevée.

	EN ISO 20345:2022	EN ISO 20347:2022
Tous matériaux (Classe I ou II)	SB : exigences fondamentales plus : - zone du talon fermé - propriétés antistatiques - capacité d'absorption d'énergie du talon	OB : exigences fondamentales incluant la résistance au glissement céramique/sol - zone du talon fermé - propriétés antistatiques - capacité d'absorption d'énergie du talon
Matériaux non métalliques sauf polymères naturels ou vulcanisés (Classe I)	S1 : comme S1 plus : - fermeture à la pénétration et à l'eau - zone du talon fermé - capacité d'absorption d'énergie du talon	O1 : comme O1 plus : - fermeture à la pénétration et à l'eau - zone du talon fermé - capacité d'absorption d'énergie du talon
	S2 : comme S2 plus : - fermeture à la pénétration et à l'eau - zone du talon fermé - capacité d'absorption d'énergie du talon	O2 : comme O2 plus : - fermeture à la pénétration et à l'eau - zone du talon fermé - capacité d'absorption d'énergie du talon
	S3 : comme S3 plus : - fermeture à la pénétration et à l'eau - zone du talon fermé - capacité d'absorption d'énergie du talon	O3 : comme O3 plus : - fermeture à la pénétration et à l'eau - zone du talon fermé - capacité d'absorption d'énergie du talon
Polymères naturels et vulcanisés (Classe II)	S4 : exigences fondamentales plus : - zone du talon fermé - propriétés antistatiques - capacité d'absorption d'énergie du talon	O4 : exigences fondamentales plus : - zone du talon fermé - propriétés antistatiques - capacité d'absorption d'énergie du talon
	S5 : comme S4 plus : - fermeture à la pénétration et à l'eau - semelle de marche à crampons	O5 : comme O4 plus : - fermeture à la pénétration et à l'eau - semelle de marche à crampons
	S6 : comme S5 plus : - résistance à l'eau de la chaussure entière	O6 : comme O5 plus : - résistance à l'eau de la chaussure entière
Tous matériaux et polymères naturels ou vulcanisés (Classe I)	S7 : comme S6 plus : - résistance à l'eau de la chaussure entière - semelle de marche à crampons	O7 : comme O6 plus : - résistance à l'eau de la chaussure entière - semelle de marche à crampons

CLASSIFICATION DES CHAUSSURES DE SECURITE ET DE TRAVAIL

Classification	Description
Classe I	Chaussures en cuir et autres matières, à l'exception des chaussures tout polymères (voir classe II)
Classe II	Chaussures tout polymère (ex. chaussures moulées) ou matière(s) composite(s) (ex. bottes en caoutchouc, en polyuréthane, etc.)
Chaussure hybride	Chaussures hybrides "modèles" ou chaussures hybrides "montées".

SYMBOLES DE SPECIFICATIONS PARTICULIERES :

E : Résistance à la perforation
- 1100 Newton : Insert métallique, pointe de perforation d'un diamètre de 4,5 mm.

P1 : Résistance à la perforation
- 1100 Newton : Insert non métallique, pointe de perforation d'un diamètre de 4,5 mm.

P2 : Résistance à la perforation
- 1100 Newton : Insert métallique, pointe de perforation d'un diamètre de 4,5 mm.

C : Propriété électrique
- Semelle conductrice : Semelle à la perforation testée avec 100-1100 Ω en service.

A : Propriété électrique
- Semelle antistatique : Semelle à la perforation testée avec 100-1100 Ω en service.

HRO : Semelle de marche - Résistance à la chaleur par contact

FO : Semelle de marche - Résistance aux hydrocarbures

WR : Etanchéité de la chaussure entière.

*Les propriétés de résistance à la perforation et à la résistance à l'eau ne s'appliquent qu'à la zone de protection des orteils.

La déclaration de conformité et disponible sur le site internet : ***.

CHAUSSURES DISSIPATIVES

Les chaussures qui garantissent le marquage ESD sont conformes aux exigences de la norme EN 61340-4-3:2018 (Dispositifs électrostatiques de contrôle des chaussures de protection et de travail). Cette norme définit les exigences et les méthodes d'essai pour les chaussures destinées à dissiper les charges électrostatiques et à éviter les accumulations dangereuses. La chaussure est destinée à réduire le risque d'étincelles électrostatiques dans les environnements où elles peuvent être dangereuses, comme les zones de manipulation de matériaux explosifs ou de composants électroniques sensibles. Elle est conçue pour offrir un chemin contrôlé à la décharge électrostatique, protégeant ainsi le porteur et son environnement. Cependant, il est important de noter que la chaussure ne garantit pas une protection absolue contre les chocs électriques. Elle doit être utilisée en conjonction avec d'autres mesures de sécurité et de bonnes pratiques de travail. Le marquage ESD (Electrostatic Discharge) sur la chaussure indique qu'elle a été testée et certifiée conforme à la norme EN 61340-4-3:2018. Ce marquage est généralement accompagné d'un symbole spécifique, souvent une représentation stylisée d'une étincelle barrée d'une ligne. Il est essentiel de vérifier ce marquage avant d'utiliser la chaussure dans un environnement ESD.

CHAUSSURES ANTISTATIQUES

Il convient d'utiliser des chaussures antistatiques lorsqu'il est nécessaire de réduire l'accumulation de charges électrostatiques par le dissipation, plus rapidement possible, par exemple lors de la manipulation de matériaux inflammables. Il est à noter que les chaussures antistatiques ne protègent pas contre les chocs électriques par l'équipement électrique. Elles ne doivent donc pas être considérées comme un équipement de protection individuelle contre les risques électriques. Il est nécessaire de prendre d'autres mesures de sécurité appropriées pour éviter les chocs électriques. Les chaussures antistatiques sont généralement conçues avec des matériaux conducteurs ou dissipateurs qui permettent à la charge électrostatique de s'écouler progressivement vers le sol. Elles sont souvent testées pour garantir qu'elles répondent à des critères spécifiques de résistance électrique, généralement entre 100 kΩ et 1 GΩ. Il est important de noter que les chaussures antistatiques ne fournissent aucune protection contre les chocs électriques provenant de sources externes. Elles ne doivent pas être utilisées comme substitut à des équipements de protection individuelle appropriés, tels que des gants isolants ou des chaussures de sécurité électrique, lorsque le risque de choc électrique est présent. Il est également important de s'assurer que la chaussure antistatique ne soit pas endommagée ou usée, car cela peut réduire son efficacité. Les chaussures doivent être régulièrement inspectées et remplacées si nécessaire pour maintenir une protection adéquate. Par conséquent, il est nécessaire de s'assurer que la combinaison des chaussures, de leur porteur et de leur environnement de travail est conçue de manière à éviter tout risque d'électrocution. Cela peut inclure l'utilisation de vêtements de travail antistatiques, de sols conducteurs et de procédures de travail spécifiques. En fin de compte, la sécurité électrique dépend d'une approche globale et intégrée, et les chaussures antistatiques ne sont qu'un élément de cette approche.

INSERT ANTI-PERFORATION

La résistance à la perforation de cette chaussure a été mesurée en laboratoire à l'aide de clous et de forces normalisés. Des clous de plus petit diamètre et des charges supérieures peuvent réduire la protection offerte par la chaussure. Il est également important de noter que la résistance à la perforation peut être affectée par l'usure, la flexion et d'autres facteurs au fil du temps. Il est donc recommandé de remplacer régulièrement les chaussures et de ne pas compter uniquement sur la résistance à la perforation pour garantir la sécurité. Il est également important de noter que la résistance à la perforation ne couvre pas l'ensemble de la chaussure, mais seulement une résistance entre le pied et le sol. Si le risque de choc électrique dû à une décharge statique n'a pas été complètement éliminé, des mesures supplémentaires, telles que des chaussures conductrices ou dissipatrices, doivent être prises pour réduire le risque d'électrocution. Il est également important de noter que la résistance à la perforation ne couvre pas la totalité de la chaussure, mais uniquement une résistance entre le pied et le sol. Si le risque de choc électrique dû à une décharge statique n'a pas été complètement éliminé, des mesures supplémentaires, telles que des chaussures conductrices ou dissipatrices, doivent être prises pour réduire le risque d'électrocution. Par conséquent, il est nécessaire de s'assurer que la combinaison des chaussures, de leur porteur et de leur environnement de travail est conçue de manière à éviter tout risque d'électrocution. Cela peut inclure l'utilisation de vêtements de travail antistatiques, de sols conducteurs et de procédures de travail spécifiques. En fin de compte, la sécurité électrique dépend d'une approche globale et intégrée, et les chaussures antistatiques ne sont qu'un élément de cette approche.

INSERT ANTI-PERFORATION INSERT

Cette chaussure a été conçue avec un insert métallique à l'intérieur de la chaussure pour offrir une protection supplémentaire contre les objets pointus. Cependant, il est important de noter que cet insert métallique ne protège pas contre tous les types de dangers et qu'il peut ne pas être efficace contre tous les objets pointus. Il est également important de noter que l'insert métallique peut ne pas couvrir l'ensemble de la chaussure, mais seulement une partie de la semelle. Il est donc important de faire preuve de prudence et d'éviter de marcher sur des objets pointus ou dangereux qui pourraient ne pas être détectés par l'insert métallique. Il est également important de noter que l'insert métallique peut ne pas être compatible avec tous les détecteurs de métaux. Il est donc important de vérifier la compatibilité de l'insert métallique avec les détecteurs de métaux avant de passer par un point de contrôle. Il est également important de noter que l'insert métallique peut ne pas être compatible avec tous les types de chaussures. Il est donc important de vérifier la compatibilité de l'insert métallique avec la chaussure avant de l'utiliser. Il est également important de noter que l'insert métallique peut ne pas être compatible avec tous les types de pieds. Il est donc important de vérifier la compatibilité de l'insert métallique avec le pied avant de l'utiliser. Il est également important de noter que l'insert métallique peut ne pas être compatible avec tous les types de chaussettes. Il est donc important de vérifier la compatibilité de l'insert métallique avec les chaussettes avant de l'utiliser. Il est également important de noter que l'insert métallique peut ne pas être compatible avec tous les types de semelles intérieures. Il est donc important de vérifier la compatibilité de l'insert métallique avec la semelle intérieure avant de l'utiliser

LIRE EN PREMIER

Ce manuel d'utilisation explique les services de mesures électriques du mètre d'énergie spécifié par le vous-même (ci-après appelé par son nom propre, le compteur). Il est destiné à l'utilisation par des personnes qualifiées. Il contient des informations importantes sur la sécurité et la manière de travailler en toute sécurité avec le compteur.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Respectez toutes les consignes de sécurité indiquées dans ce manuel. Si vous ne suivez pas ces consignes, vous risquez de vous blesser ou de mettre votre vie en danger. Si vous ne suivez pas ces consignes, vous risquez d'endommager le compteur. Le compteur ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Le compteur doit être installé et entretenu par un électricien qualifié. Le compteur doit être installé conformément aux normes et réglementations locales. Avant de travailler sur le compteur, coupez l'alimentation électrique. Utilisez toujours un appareil de mesure approprié pour vérifier que l'alimentation est coupée. Le compteur doit être installé dans un panneau électrique. Empêchez l'accès aux parties sous tension, lorsque cet emplacement de dispose pas une protection des deux alimentant le mètre, peut entrer en contact.

PRÉPARATION DE L'INSTALLATION

Le compteur est conçu pour être monté sur rail DIN à symétrie de 35mm. Cela peut être installé dans un coffret ou coffret électrique à compteurs, conformément aux normes locales.

DONNÉES TECHNIQUES

Consultez les données techniques du compteur pour connaître les spécifications électriques, mécaniques et environnementales. Assurez-vous que le compteur est adapté à l'application prévue et qu'il fonctionne dans les limites spécifiées.

MONTAGE

Montez le compteur sur un rail DIN à l'aide des clips de montage fournis. Assurez-vous que le compteur est bien fixé et qu'il ne peut pas se déplacer ou tomber. Ne montez pas le compteur dans un endroit où il est exposé à l'humidité, à la poussière excessive ou à des températures extrêmes. Ne montez pas le compteur à proximité de sources de chaleur ou de champs électromagnétiques forts.

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Le compteur doit être raccordé conformément au schéma de raccordement fourni dans ce manuel. Utilisez des câbles et des connecteurs appropriés pour le courant et la tension du compteur. Assurez-vous que les connexions sont bien serrées et qu'elles ne peuvent pas se desserrer ou se détacher. Ne dépassez pas le couple de serrage maximal spécifié pour les bornes. Ne connectez pas le compteur à une source d'alimentation dépassant la tension nominale du compteur. Ne connectez pas le compteur à une charge dépassant le courant nominal du compteur. Ne connectez pas le compteur à un système de mise à la terre défectueux ou inadéquat. Ne connectez pas le compteur à un système de mise à la terre défectueux ou inadéquat.

FONCTIONNEMENT

Le compteur mesure et enregistre la consommation d'énergie électrique. Il affiche les données sur un écran ou les transmet à un système externe. Le compteur peut également avoir des fonctions supplémentaires, telles que la détection de la fraude, la surveillance de la qualité de l'énergie ou la communication avec d'autres appareils. Reportez-vous au manuel d'utilisation pour plus de détails sur le fonctionnement du compteur.

ENTRETIEN ET DÉPANNAGE

Le compteur ne nécessite pas d'entretien régulier. Nettoyez le compteur avec un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser de produits chimiques ou de solvants. Si le compteur ne fonctionne pas correctement, consultez le manuel d'utilisation pour le dépannage. Ne tentez pas de réparer le compteur vous-même. Contactez votre fournisseur d'énergie ou un électricien qualifié.

MISE HORS SERVICE ET ÉLIMINATION

Mettez le compteur hors tension avant de le retirer. Débranchez tous les câbles et retirez le compteur du rail DIN. Éliminez le compteur conformément aux réglementations locales en matière de déchets électroniques. Ne jetez pas le compteur avec les ordures ménagères.

GARANTIE ET RESPONSABILITÉ

Le compteur est couvert par une garantie limitée contre les défauts de matériaux et de fabrication. La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise installation, une utilisation abusive ou une modification du compteur. Le fabricant n'est pas responsable des dommages indirects ou consécutifs résultant de l'utilisation du compteur.

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

Le compteur est conforme aux normes et réglementations applicables en matière de sécurité et de compatibilité électromagnétique. Il porte les marquages appropriés pour indiquer sa conformité. Reportez-vous à la déclaration de conformité pour plus de détails.

INFORMATIONS DE CONTACT

Pour toute question ou assistance concernant le compteur, contactez votre fournisseur d'énergie ou le fabricant. Reportez-vous à la plaque signalétique du compteur pour les informations de contact du fabricant.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité suivantes avant d'utiliser le compteur. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures graves ou la mort.

- Le compteur doit être installé et entretenu par un électricien qualifié.
- Coupez l'alimentation électrique avant de travailler sur le compteur.
- Utilisez toujours un appareil de mesure approprié pour vérifier que l'alimentation est coupée.
- Le compteur doit être installé dans un panneau électrique.
- Empêchez l'accès aux parties sous tension, lorsque cet emplacement de dispose pas une protection des deux alimentant le mètre, peut entrer en contact.

CONSIGNES D'INSTALLATION

- Le compteur est conçu pour être monté sur rail DIN à symétrie de 35mm.
- Montez le compteur dans un coffret ou coffret électrique à compteurs, conformément aux normes locales.
- Ne montez pas le compteur dans un endroit où il est exposé à l'humidité, à la poussière excessive ou à des températures extrêmes.
- Ne montez pas le compteur à proximité de sources de chaleur ou de champs électromagnétiques forts.

CONSIGNES DE RACCORDEMENT

- Le compteur doit être raccordé conformément au schéma de raccordement fourni dans ce manuel.
- Utilisez des câbles et des connecteurs appropriés pour le courant et la tension du compteur.
- Assurez-vous que les connexions sont bien serrées et qu'elles ne peuvent pas se desserrer ou se détacher.
- Ne dépassez pas le couple de serrage maximal spécifié pour les bornes.
- Ne connectez pas le compteur à une source d'alimentation dépassant la tension nominale du compteur.
- Ne connectez pas le compteur à une charge dépassant le courant nominal du compteur.
- Ne connectez pas le compteur à un système de mise à la terre défectueux ou inadéquat.
- Ne connectez pas le compteur à un système de mise à la terre défectueux ou inadéquat.

CONSIGNES D'UTILISATION

- Le compteur mesure et enregistre la consommation d'énergie électrique.
- Il affiche les données sur un écran ou les transmet à un système externe.
- Le compteur peut également avoir des fonctions supplémentaires, telles que la détection de la fraude, la surveillance de la qualité de l'énergie ou la communication avec d'autres appareils.
- Reportez-vous au manuel d'utilisation pour plus de détails sur le fonctionnement du compteur.

CONSIGNES D'ENTRETIEN ET DE DÉPANNAGE

- Le compteur ne nécessite pas d'entretien régulier.
- Nettoyez le compteur avec un chiffon doux et sec.
- Ne pas utiliser de produits chimiques ou de solvants.
- Si le compteur ne fonctionne pas correctement, consultez le manuel d'utilisation pour le dépannage.
- Ne tentez pas de réparer le compteur vous-même.
- Contactez votre fournisseur d'énergie ou un électricien qualifié.

CONSIGNES DE MISE HORS SERVICE ET D'ÉLIMINATION

- Mettez le compteur hors tension avant de le retirer.
- Débranchez tous les câbles et retirez le compteur du rail DIN.
- Éliminez le compteur conformément aux réglementations locales en matière de déchets électroniques.
- Ne jetez pas le compteur avec les ordures ménagères.

CONSIGNES DE GARANTIE ET DE RESPONSABILITÉ

- Le compteur est couvert par une garantie limitée contre les défauts de matériaux et de fabrication.
- La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise installation, une utilisation abusive ou une modification du compteur.
- Le fabricant n'est pas responsable des dommages indirects ou consécutifs résultant de l'utilisation du compteur.

CONSIGNES DE CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

- Le compteur est conforme aux normes et réglementations applicables en matière de sécurité et de compatibilité électromagnétique.
- Il porte les marquages appropriés pour indiquer sa conformité.
- Reportez-vous à la déclaration de conformité pour plus de détails.

CONSIGNES DE CONTACT

- Pour toute question ou assistance concernant le compteur, contactez votre fournisseur d'énergie ou le fabricant.
-

OGRANIČENA ZAŠTITA

Ako su zaštitnici oštećeni nemojte ovaku kopču nositi. Ako je oštećen, ili ako dođe do promjene na proizvodu, odmah ga uklonite i zamijenite. Nije potrebno da je vizualno vidljiva mrlja i slabiji (fluorescentna i reflektirajuća). Zamjenjive je izvođenje bilo kakvih promjena na otkaz.

TRANSPORT I SKLADIŠTENJE

Obuća ulaže transportirajte u originalnoj ambalaži ili u ambalaži koja je prikladna za skladištenje. Držite je na suhom i čistom mjestu, s odvojenim sustavima za čišćenje i sušenje. Ne izlažite je izravnoj sunčevoj svjetlosti ili izvorima topline koji mogu uzrokovati deformaciju ili oštećenje materijala. Izbjegavajte dugotrajno izlaganje ekstremnim temperaturama ili vlazi. Ako obuća sadrži gumene ili sintetičke dijelove, pazite da ne dođe do kontakta s materijalima koji mogu uzrokovati oksidaciju, poput metala ili kemikalija. Također je važno redovito provjeravati obuću tijekom skladištenja kako biste osigurali da ostaje u optimalnom stanju. Ako primijetite znakove oštećenja ili trošenja, poduzmite odgovarajuće mjere kako biste produžili njezin vijek trajanja. Slijedite ove smjernice i vaša obuća će ostati u dobrom stanju i spremna za upotrebu kad god vam zatreba.

UPUTSTVA I ODRŽAVANJE

Prije prve upotrebe, kako biste osigurali optimalno prianjanje i pravu udobnost, pažljivo prilagodite i oblikujte obuću prema svojim stopalima. Ovaj proces može uključivati zagrijavanje obuće kako biste omekšali materijal, a zatim nježno oblikovanje prstiju i pete. Ako obuća nije u savršenom stanju i ima oštećenja, primjerice, ako je rubljenica, ako je potplat labav ili ako postoje druge nepravilnosti, nemojte je koristiti. Umjesto toga, odmah je uklonite iz upotrebe i kontaktirajte servisni centar. Održavanje obuće ključno je za njezinu dugovječnost i sigurnost. Redovito čistite obuću kako biste uklonili prljavštinu i mrlje koje se mogu nakupiti tijekom nošenja. Koristite blagi sapun i vodu za čišćenje površina, a izbjegavajte agresivne kemikalije koje mogu oštetiti materijal. Nakon čišćenja, obuću temeljito osušite na zraku, ali izbjegavajte izravnu sunčevu svjetlost ili izvore topline koji mogu uzrokovati deformaciju. Kako biste spriječili neugodne mirise, preporučujemo upotrebu uložaka za apsorbiranje vlage ili neutralizatora mirisa. Redovito provjeravajte stanje potplata i pete kako biste osigurali dobro prianjanje i sigurnost pri hodanju. Ako primijetite prekomjerno trošenje, razmislite o zamjeni potplata ili potpetice kako biste produžili vijek trajanja obuće. Pravilno održavanje ključno je za očuvanje izgleda i funkcionalnosti obuće. Slijedite ove jednostavne savjete kako biste osigurali da vaša obuća ostane udobna i pouzdana tijekom dugog vremenskog razdoblja.

RAZDOBLJE ZASTARIJEVANJA

Preporučuje se korištenje ovog proizvoda u roku od 2 godine od datuma proizvodnje. Ovaj rok valjanosti odnosi se na nove cipele koje su pakirane i skladištene u kontrolirano uvjetima, uključujući stabilnu temperaturnu i vlažnu okolinu.

CIPELE KOJE SADRŽE/RADE ELEKTRIČNU ENERGIJU

Obuća koja djelomično pokriva stopalo, smještena uglavnom ili u potpunosti ispod najkraćeg vodoravnog opsega nogu/gležnja, primjerice, prikladna je za upotrebu u eksplozivnim okruženjima. Ako postoji opasnost od stvaranja udara s nekog električnog uređaja ili elementa pod naponom, ili se on smjele upotrebljavati cipele koje djelomično pokrivaju stopalo, ali ne i gležanj. Kako bi se odgovarajuće štitile osobe koje rade u okruženjima u kojima postoji opasnost od udara električnom energijom (IEC 61 0 do cipele koje pokrivaju gležanj. Ovaj proizvod ne može pružiti zaštitu ako strujni udar uključuje izravan dodir s glavnim strujnim izvorom. Tijekom upotrebe svojstva električne otpornosti obuće mogu se značajno promijeniti ovisno o prljanju. Stoga se potrebno redovito provjeravati kako bi se osiguralo da obuća i dalje pruža potrebnu razinu zaštite. Ako se obuća onečisti ili navlaži, njezina električna otpornost može se smanjiti, što može dovesti do toga da ne pruža zaštitu koju je namijenjena. Važno je napomenuti da obuća ne može pružiti zaštitu ako je noga u izravnom kontaktu s vodljivim dijelovima pod naponom. Ako postoji mogućnost kontakta s takvim dijelovima, potrebno je poduzeti dodatne mjere opreza i koristiti odgovarajuću opremu za osobnu zaštitu. Osim toga, obuća ne smije se koristiti kao izolacijska zaštita od električnog udara. Ako postoji opasnost od strujnog udara u nekoj električnoj sredini, obuća koja ima izolacijska svojstva mora se koristiti u kombinaciji s drugim sredstvima osobne zaštite, kao što su izolacijske prostirke ili rukavice. Važno je napomenuti da obuća ne može pružiti zaštitu ako je noga u izravnom kontaktu s vodljivim dijelovima pod naponom. Ako postoji opasnost od strujnog udara u nekoj električnoj sredini, obuća koja ima izolacijska svojstva mora se koristiti u kombinaciji s drugim sredstvima osobne zaštite, kao što su izolacijske prostirke ili rukavice. Važno je napomenuti da obuća ne može pružiti zaštitu ako je noga u izravnom kontaktu s vodljivim dijelovima pod naponom. Ako postoji opasnost od strujnog udara u nekoj električnoj sredini, obuća koja ima izolacijska svojstva mora se koristiti u kombinaciji s drugim sredstvima osobne zaštite, kao što su izolacijske prostirke ili rukavice.

ANTISTATIČNE CIPELE

Antistatičke cipele nisu upotrebljivi kada je potrebno što više smanjiti nakupljanje elektrostatičkog naboja njegovo raspršivanjem, čime se izbjegava opasnost od zapaljenja od slični koje stvaraju, primjerice, zapaljivi hlapovi ili pare, što je uključeno kada se opasnost od stvaranja iskre ograničava cipele koje djelomično pokrivaju stopalo, ali ne i gležanj. Kako bi se osigurala pravilna funkcionalnost antistatičke obuće, važno je izbjegavati izolirajuće umetke između uloška i stopala. Ovi umetci mogu ometati sposobnost obuće da raspršuje statički naboj, čime se povećava rizik od stvaranja iskri. Umjesto toga, preporučujemo upotrebu uložaka koji su otvoreni ili provodljivi, jer oni omogućuju učinkovito raspršivanje naboja i održavanje sigurnosti okruženju. Antistatička svojstva obuće mogu se poboljšati dodavanje mjere koje bi se njegova pojava navedenog rizika. Ovo mjere cipele, sjedinu i dolje navedenom programa, trebaju biti ispitivanje i održavanje. Obuća kako bi otpornu je na visoju i prikladna za upotrebu u okruženju u kojem se koristi. Treba je nositi na mjestima gdje postoji rizik od izbijanja takvim uvjetima. Ako je obuća upotrebljavana u uvjetima u kojima može doći do kontaminacije materijala prijelaz, može koja bi mogla smanjiti njezinu sposobnost antistatičkog svojstva cipele prije uloska u područja visoku rizika. Na nakon mjestima na kojima se nose antistatičke cipele, otpornost podloge mora biti takva da ne bude prevelika kako bi se osigurao pravilan rad antistatičke obuće. Preporučuje se upotreba antistatičkih čarapa. Ne preporučuje se upotreba izolacijskih obuće koja sprječava protok naboja, osobe koja bi mogla biti izložena opasnosti od električnog udara, osobe koja nosi i okruženju u kojem bi mogi stvarajuće potrošnja da obuća funkciju koju je namijenjen (raspršivanje elektrostatičkog naboja) i električnu otpornost obuće može se značajno promijeniti tijekom njezina trajanja. Ako se obuća onečisti ili navlaži, njezina električna otpornost može se smanjiti, što može dovesti do toga da ne pruža zaštitu koju je namijenjena.

UMETAK PROTIV PROBIJANJA

Otpornost obuće na probijanje testirana je u laboratorijskim uvjetima primjenom čavla i silu u skladu s propisanim normama. Čavli manjeg promjera i veća zaštita ili drugačija otpornička svojstva možda neće pružiti istu razinu zaštite. U takvim okolnostima trebate ta je potrebno dodatne preventivne mjere. Trenutačno su za obuću s kategorije P, S1P, S2P, S3P, S1PL, S2PL, S3PL, S1PS, S2PS, S3PS, S1PZ, S2PZ, S3PZ, S1PSZ, S2PSZ, S3PSZ, S1PLZ, S2PLZ, S3PLZ, S1PSL, S2PSL, S3PSL, S1PZL, S2PZL, S3PZL, S1PSZL, S2PSZL, S3PSZL, S1PLZL, S2PLZL, S3PLZL