coverguard®

Műszaki adatlap

DRY PVC

Cikksz 9DPVC80

Szintetikus csizmák

PVC

Csizma







S5 | SR | FO

Termékelőnyök

Kiváló ár-érték arány
SRA csúszásgátló talp
Kiemelt sarok

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9DPVC80037	37	5
9DPVC80038	38	5
9DPVC80039	39	5
9DPVC80040	40	5
9DPVC80041	41	5
9DPVC80042	42	5
9DPVC80043	43	5
9DPVC80044	44	5
9DPVC80045	45	5
9DPVC80046	46	5
9DPVC80047	47	5

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Leírás

DRY'PVC S5 biztonsági védőcsizma acél orrvédővel és szúrásbiztos talplemezzel.
SRA csúszásbiztosságú PVC talp illetve PVC alapanyagú felsőrész. A fehér színű belső bélés textilanyagból készült.

Alkalmazási ágazatok

- Földművelés, erdészet és halászat
- Regionális/közhasznú hatóságok
- Infrastruktúra és építőipar

Alkalmazási területek

Kőművesmunkák, közterületi- és közmunkák

COVERGUARD
Ganteline Kft 2030 Érd Sas u. 6. Magyarország +36-23/364-144

Műszaki tulajdonságok

Szín	Zöld	**Fő összeillesztés**	Fröccsöntött / Injektált
Szín 2	Fekete	**Bélés**	Poliészter
Súly	885 g		
Felsőrész	PVC		
Orrmerevítő	Acél		
Átszúrás ellen védő talplemez	Acél		
Talp	PVC nitril		

Használati és tárolási útmutató

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **0598/PPE/24/5473 Issue 2**

A tanúsítványt kiadta SGS Fimko Oy (0598) Takomotie 8 00380 HELSINKI Finland

CE EPI CAT. II

EN ISO 20345:2022 + A1:2024 S5	Biztonsági védőlábbeli
	S5 Alapvető követelmények: 200 Joule ütésnek és 15 000 Newton nyomóerőnek ellenálló orrmerevítő + zárt sarokrész - antisztatikus tulajdonságok - a sarok energiaelnyelő képessége + Átszúrás elleni védelem:- a talp átszúrással szembeni ellenállása (min. 1100 N) - fémből készült talplemez, 4,5 mm átmérőjű szúrótű - mintázott járófelület
SR	Csúszásállóság (kerámia padló + olaj)
FO	Szénhidrogén-ellenállás

MAJ 12/05/2026

COVERGUARD
Ganteline Kft 2030 Érd Sas u. 6. Magyarország +36-23/364-144