coverguard®

Műszaki adatlap

CLAW RESIST LOW

Cikksz 9RESL10

Többcélú használatra

Félcipő (Low Shoes)







Félcipő



Termékelőnyök

*Puha kétrétegű PU járótalp: ütődéscsillapítás és kényelem és kényelem.
*Kiemelt sarok: stabilitás a létrahasználatnál *Széles talpmintázat és flex-vonalak: optimalizált alkalmazkodóképesség a talajhoz
*3D strukturált hálós felsőrész: magas kopásállóság (laboratóriumban tesztelt).

Leírás

A Claw Resist egy könnyű, hajlékony és rendkívül kopásálló sneaker típusú védőfélcipő.
A CTC laboratórium által tesztelt ellenálló strukturált hálós felsőrész.
Kis sűrűségű, kétrétegű PU járótalpa egész napos kényelmet biztosít.
Alumínium / kompozit alapanyagú védelmi rendszere hozzájárul a sportos megjelenéshez.

Alkalmazási ágazatok

- Könnyűipar
- Regionális/közhasznú hatóságok
- Karbantartás
- Építőipari szakmunka
- DIY
- Transzport és logisztika
- Szolgáltatások és kereskedelem

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9RESL10035	35	6
9RESL10036	36	6
9RESL10037	37	6
9RESL10038	38	6
9RESL10039	39	6
9RESL10040	40	6
9RESL10041	41	6
9RESL10042	42	6
9RESL10043	43	6
9RESL10044	44	6
9RESL10045	45	6
9RESL10046	46	6
9RESL10047	47	6
9RESL10048	48	6

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Műszaki tulajdonságok

Szín	Világoskék	**Köztalp**	PU
Szín 2	Sötétszürke	**Talp**	PU
Súly	566 g	**Talpbetét**	PU habosított, kivehető talpbetét energiaelnyelővel
Felsőrész	Hálós anyag / Poliészter hálós anyag / Poliuretán	**Megerősítés anyaga**	PU
Orrmerevítő	Aluminium	**Megerősítés helye**	Orrész
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil - Kompozit	**Bélés**	Szellőző 3D hálós alapanyag
		Kiemelt sarok	

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/161/09/24/2251

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE PPE CAT. II

CI	Hideg ellen védő lábbeli (-20°C-on 30 percig)
ESD	Elektrosztatikus töltést levezető lábbeli (EN 61340-5-1 szabvány alapján)
COVERPERF - Damping 	Notifikált tanúsító szervezetnél (CTC) bevizsgált lábbelik, amelyek kiváló csillapítást biztosítanak. Az ütőerő több mint 25%-át elnyeli a talp.
EN ISO 20345:2022	Biztonsági védőlábbeli
EN ISO 20345:2022 S3S	**S3S** Alapvető követelmények: 200 Joule ütésnek és 15 000 Newton nyomóerőnek ellenálló orrmerevítő + zárt sarokrész - antisztatikus tulajdonságok - a sarok energiaelnyelő képessége + Átszúrás elleni védelem:- a talp átszúrással szembeni ellenállása (min. 1100 N és egyedi érték ≥ 950 N) - nem fémből készült talplemez, 3,0 mm átmérőjű szúrótű + PS típusú nem fémből készült talplemez - a felsőrész vizbehatolás és vízfelvétel elleni védelme - átszúródási ellenállás a típusnak megfelelő - mintázott járófelület
SR	Csúszásállóság (kerámia padló + olaj)
SC	A orrmerevítő kopásállósága
FO	Szénhidrogén-ellenállás

MAJ 18/09/2026