coverguard®

Műszaki adatlap

CLAW SWIFT LOW

Cikksz 9SWIL10

Többcélú használatra

Félcipő (Low Shoes)

Félcipő







Termékelőnyök

*Puha kétrétegű PU járótalp: ütődéscsillapítás és kényelem *Kiemelt sarok: stabilitás a létrahasználatnál *Széles talpmintázat és flex-vonalak: optimalizált alkalmazkodóképesség a talajhoz *Poliészter hálós felsőrész: kiváló légáteresztő képesség (laboratóriumban tesztelt)

Leírás

A Claw Swift egy könnyű, hajlékony és szellőző sneaker jellegű védőfélcipő.
Poliészter felsőrész nubuk megerősítéssel
Claw Swift optimális légáteresztést és tartósságot biztosít száraz környezetben.
Kétrétegű PU járótalpa garantálja az egész napos kényelmet.
Alumínium / kompozit, textil védelmi rendszere hozzájárul a sportos megjelenéshez.

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9SWIL10035	35	6
9SWIL10036	36	6
9SWIL10037	37	6
9SWIL10038	38	6
9SWIL10039	39	6
9SWIL10040	40	6
9SWIL10041	41	6
9SWIL10042	42	6
9SWIL10043	43	6
9SWIL10044	44	6
9SWIL10045	45	6
9SWIL10046	46	6
9SWIL10047	47	6
9SWIL10048	48	6

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Alkalmazási ágazatok

- Könnyűipar
- Regionális/közhasznú hatóságok
- Karbantartás
- Építőipari szakmunka
- DIY
- Transzport és logisztika
- Szolgáltatások és kereskedelem

COVERGUARD
Ganteline Kft 2030 Érd Sas u. 6. Magyarország +36-23/364-144

Műszaki tulajdonságok

Szín	Sárga	**Talp**	PU
Szín 2	Fekete	**Talpbetét**	Kivehető, habosított PU energiaelnyelővel
Súly	610 g		
Felsőrész	Poliészter hálós anyag	**Megerősítés helye**	Orrész
Orrmerevítő	Aluminium	**Bélés**	Szellőző 3D hálós alapanyag
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil - Kompozit	**Kiemelt sarok**	
Köztalp	PU		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/161/07/22/1303 EXT 02/07/22

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE PPE CAT. II

EN ISO 20345:2011	Biztonsági védőlábbeli
S1P	**S1P** Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrész + antisztatikus tulajdonság (0,1M Ω < A < 1000 M Ω) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (≥ 20J) + átszúrásmentes talplemez (> 1100N)
SRC	Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva
ESD	Elektrosztatikus töltést levezető lábbeli (EN 61340-5-1 szabvány alapján)
COVERPERF - Breathability	Notifikált tanúsító szervezetnél (CTC) bevizsgált lábbelik, amelyek kiváló légáteresztő képességgel rendelkeznek. 4g/h mérték feletti izzadság elvezetése
COVERPERF - Damping	Notifikált tanúsító szervezetnél (CTC) bevizsgált lábbelik, amelyek kiváló csillapítást biztosítanak. Az ütőerő több mint 25%-át elnyeli a talp.

MAJ 18/09/2026