coverguard®

Műszaki adatlap

UVEX 2 TREND S1P SRC

Cikksz U6946

Beltéri és száraz körülményekre

Félcipő (Low Shoes)

Szandál



S1P SRC ESD

Termékelőnyök

Extra nagy méretek
ESD követelményeknek is megfelelő védőlábbeli
Stabilizáló uvex anti-twist sarokmerevítő

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
6946240	40	
6946241	41	
6946242	42	
6946243	43	
6946244	44	
6946245	45	
6946246	46	
6946342	-	
6946344	-	
6946345	-	

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Leírás

* Légáteresztő mikrovelúr anyagból készült légáteresztő felsőrész, sportos design * Dupla, egyedileg állítható tépőzár * Acél orrmerevítő, és átszúrásmentes acél talplemez * Két rétegű poliuretán talp kiváló csúszásgátlással (SRC) * Megfelel az ESD követelményeknek: átmeneti ellenállás kevesebb, mint 35 megaohm * Stabilizáló uvex anti-twist sarokmerevítő a boka kibicsaklása elleni védelemre
* Habosított orrvédő, 11-es szélesség, nedvszívó hálós bélés
* Fényvisszaverő elemek, uvex climazone lábklíma-szabályozás,
* Cserélhető, antisztatikus és kényelmes talpbetét nedvességelvezető rendszerrel és kiegészítő csillapítással a saroknál és a lábfej elülső részénél
Méret: 38-52

Alkalmazási ágazatok

Könnyűipar

Elektromos és elektronikus felszerelések és gépek gyártása

Regionális/közhasznú hatóságok

Alkalmazási területek

Könnyű vagy közepesen nehéz, beltéri alkalmazás, meleg környezetben

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete
Szín 2	Szürke
Felsőrész	Mikroszál
Orrmereví-tő	Acél
Átszúrás ellen védő talplemez	Rozsdamentes acél
Köztalp	PU
Talp	PU
Talpbetét	Cserélhető, antisztatikus és kényelmes talpbetét nedvességelvezető rendszerrel és kiegészítő csillapítással a saroknál és a lábfej elülső részénél
Fő összeille-sztés	Fröccsöntött / Injektált
Rögzítés	Tépőzáras

Használati és tárolási útmutató

Tájékozta-tó

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával.

Szabványok

CE

EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011	Biztonsági védőlábbeli
S1P	**S1P** Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrész + antisztatikus tulajdonság (0,1MΩ A < 1000 MΩ) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (>20J) + átszúrásmentes talplemez (> 1100N)
SRC	Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva
ESD	Elektrosztatikus töltést levezető lábbeli (EN 61340-5-1 szabvány alapján)

MAJ 04/11/2024