coverguard®

Műszaki adatlap

VELENCE II

Cikksz 9VELE2

Beltéri és száraz körülményekre

Félcipő (Low Shoes)





Félcipő

02

FO



Termékelőnyök

*emelt szinten SRC csúszásbiztos,
* szivaccsal párnázott bokarész jól szellőző,
*erős fűző, tartós fűzővezetők

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9VELE20035	35	6
9VELE20036	36	6
9VELE20037	37	6
9VELE20038	38	6
9VELE20039	39	6
9VELE20040	40	6
9VELE20041	41	6
9VELE20042	42	6
9VELE20043	43	6
9VELE20044	44	6
9VELE20045	45	6
9VELE20046	46	6
9VELE20047	47	6
9VELE20048	48	6

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Leírás

* biztonsági védőlábbeli jó vízállósági és vízgőzáteresztő tulajdonságú marhabőr felsőrésszel, kék varrással
* antisztatikus, olajálló, emelt szinten SRC csúszásbiztos, hajlékony, kétrétegű PU talp, szivaccsal párnázott bokarész és békanyelv

* nagyon kényelmes légáteresztő és nedvszívó EVA talpbetét ütődéselnyelő sarok, jól szellőző, izzadságszívó és gyorsan száradó, kék belső hálós bélés
* egy bőrből szabott, varrás nélküli sarokrész sárlepergető talpmintázat, erős, egyszínű gömbölyű fűző, tartós fűzővezetők

COVERGUARD
Ganteline Kft 2030 Érd Sas u. 6. Magyarország +36-23/364-144

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete
Szín 2	Kék
Felsőrész	Préselt bőr
Köztalp	PU
Talp	PU
Talpbetét	

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató
Tárolási előírások

Mosási előírások

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/161/08/24/1839 Ext 01/08/24

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE EPI CAT. II

EN ISO 20347:2012	Munkalábbeli
O2	**O2** Minimális követelmények (surlódási és szakadási ellenállás, csúszásbiztosság, szellőzés) + zárt kéregrész + energiaelnyelő sarok + antisztatikus tulajdonság + + a felsőrész ellenáll a vízfelvételnek és a vízáteresztésnek, de segíti a vízgőz áteresztését.
FO	Szénhidrogén-ellenállás

MAJ 06/02/2026

COVERGUARD
Ganteline Kft 2030 Érd Sas u. 6. Magyarország +36-23/364-144