coverguard®

Műszaki adatlap

KARL II

Cikksz 9KARL6

Beltéri és száraz körülményekre

Félcipő (Low Shoes)





Félcipő

01 SRC FO

Termékelőnyök

*SRC csúszásmentes,
* kényelmes talpbetét, jól szellőző belső bélés
*varrás nélküli sarokrész

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9KARL60035	35	6
9KARL60036	36	6
9KARL60037	37	6
9KARL60038	38	6
9KARL60039	39	6
9KARL60040	40	6
9KARL60041	41	6
9KARL60042	42	6
9KARL60043	43	6
9KARL60044	44	6
9KARL60045	45	6
9KARL60046	46	6
9KARL60047	47	6
9KARL60048	48	6

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Leírás

* biztonsági védőbakancs marhabőr felsőrésszel
*antisztatikus, olaj- és saválló, SRC csúszásmentes, hajlékony kétrétegű PU talp, szélesre alakított orr
* bokarész és a békanyelv is végig szivaccsal párnázott energiaelnyelő sarok, kényelmes talpbetét, jól szellőző belső bélés
*egy bőrből szabott, varrás nélküli sarokrész

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete	**Talpbetét**	Kivehető, perforált EVA talpbetét
Felsőrész	Préselt bőr		
Köztalp	PU		
Talp	PU		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/161/08/24/1840

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE EPI CAT. II

EN ISO 20347:2012	Munkalábbeli
O1	**O1** Minimális követelmények (surlódási és szakadási ellenállás, csúszásbiztosság, szellőzés) + zárt kéregrész + energiaelnyelő sarok + antisztatikus tulajdonság
SRC	Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva
FO	Szénhidrogén-ellenállás

MAJ 06/02/2026

COVERGUARD
Ganteline Kft 2030 Érd Sas u. 6. Magyarország +36-23/364-144