coverguard®

Műszaki adatlap

SPINELLE

Cikksz 9SPIL

Többcélú használatra

Félcipő (Low Shoes)





Félcipő

S1P





Termékelőnyök

* szürke marhahasíték felsőrész, kiválóan szellőző, narancs poliészter gyöngyvászon betéttel
* antisztatikus, olajálló, kétrétegű PU/PU talp, SRC csúszásbiztosság
* acél orrmerevítő, acél talplemez

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9SPIL34	34	10
9SPIL35	35	10
9SPIL36	36	10
9SPIL37	37	10
9SPIL38	38	10
9SPIL39	39	10
9SPIL40	40	10
9SPIL41	41	10
9SPIL42	42	10
9SPIL43	43	10
9SPIL44	44	10
9SPIL45	45	10
9SPIL46	46	10
9SPIL47	47	10
9SPIL48	48	10

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Leírás

* szürke marhahasíték felsőrész, kiválóan szellőző, narancs poliészter gyöngyvászon betéttel
* antisztatikus, olajálló, kétrétegű PU/PU talp, tisztítószeres, nedves kerámia és olajos acél felületre bevizsgált, emelt szintű SRC csúszásbiztosság
* acél orrmerevítő, acél talplemez, energiaelnyelő sarok, mechanikai és folyadékok ellen védő emelt PU orr-rész
* nedvességszívó, szellőző nemszőtt bélés, szivacsos szártető és nyelv

Alkalmazási ágazatok

- Infrastruktúra és építőipar
- Építőipari szakmunka
- Transzport és logisztika
- Szolgáltatások és kereskedelem

COVERGUARD
Ganteline Kft 2030 Érd Sas u. 6. Magyarország +36-23/364-144

Műszaki tulajdonságok

Szín	Szürke	**Talp**	PU
Szín 2	Narancs	**Talpbetét**	
Súly	583 g	**Fő összeillesztés**	Fröccsöntött / Injektált
Felsőrész	Velúr bőr / Hálós anyag	**Rögzítés**	Fűzős
Orrmerevítő	Acél	**Bélés**	Szellőző 3D hálós alapanyag
Átszúrás ellen védő talplemez	Acél		
Köztalp	PU		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató
Tárolási előírások

Mosási előírások

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/161/09/23/1535

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE EPI CAT. II

EN ISO 20345:2022	Biztonsági védőlábbeli
EN ISO 20345:2022 S1P	**S1P** Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrész + antisztatikus tulajdonság (0,1M Ω < A < 1000 M Ω) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (≥20J) + átszúrásmentes talplemez (> 1100N)
SR	Csúszásállóság (kerámia padló + olaj)
FO	Szénhidrogén-ellenállás

MAJ 12/05/2026

COVERGUARD
Ganteline Kft 2030 Érd Sas u. 6. Magyarország +36-23/364-144