coverguard®

Műszaki adatlap

PHOENIX WIND SMOKED LENS

Cikksz 6PWS160

Szellőző Ipari Védősisakok



K N 8 9

Termékelőnyök

TELJESÍTMÉNY : Nagy ellenállás (oldalsó deformáció (LD), alacsony hőmérséklet -30°C).
Coiffe ABS.
KÉNYELEM : Beépített színezett védőszemüveg.
Jó egyensúly és könnyű érzés (450g).
Könnyű állítás fogaskerék segítségével.
A látómező megőrzése a rövid pajzs révén.
3D textil bélés.
SZEMÉLYRE SZABÁS : Adja hozzá logóját (opcionális, kérésre).
Kompatibilis a MO60705 sisakpánttal, a névtábla tartóval (6POBA) és a kagylókkal (6MX3000NSI).

Leírás

* ABS sisakhéj
* 6 ponton rögzített LPDE sisakkosár, 6 textil hevederszalaggal
* Racsnis méretállítás 52-63 cm-ig
* Szellőzőnyílások
* A rövid sildnek köszönhető megnövelt látótér
* Beépített, szabvány szerint karcmentes (K) és páramentes (N) védőszemüveg, íválló tulajdonsággal (8) és olvadt részecskék elleni védelemmel (9)
* 3D textil izzadságszalag
* 4 pontos állszíj, EUROSLOT adapter nyílások oldalt
* Oldalirányú deformáció elleni védelem (LD)
* Olvadt fémcseppek elleni védelem (MM)
* Alacsony (-30°C) hőmérsékleten is megtartja a védelmi képességét
Súlya: 450 g
* Kompatibilis a 6POBA névkártya tartóval és a 6MX3000NSI fültokkal

Alkalmazási ágazatok

Alkalmazási területek

Építkezés, építőipar és közművek építése, ipar, karbantartás...stb.

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
6PWS160NSI	52 - 63 cm		16

Értékesítési csomagolás

x1

Egységenként tasakos csomagolás

Lásd még

Változat



Műszaki tulajdonságok

Formai kialakítás	Védősisak
Szín	Láthatósági sárga
Szín 2	Fekete
Súly	450g
Szinezés	Napfény
Pánt jellemzői	6 ponton rögzített polietilén sisakkosár 6 textil hevederszalaggal
Főbb kockázatok	Leeső tárgyak elleni védelem és a fejet érő sérülések kockázatának elkerülése
fejkosár alapanyag	ABS
Jellemzők	* ABS sisakhéj * 6 ponton rögzített LPDE sisakkosár * Racsnis méretállítás 52-63 cm-ig
Élettartam	A lejárati idő a silden található Használati idő az előírásban meghatározott körülmények között 5 év
Állítható	Racsnis állíthatóság 52 és 63 cm között
Szellőző	Oldalsó szellőzőnyílások

Szabványok

A termék megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **DPI/0497/2314**

A tanúsítványt kiadta CSI (0497) Cascina Traversagna- 21 20030 Senago (MI) Italy

A termék megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **DPI/0497/2466**

A tanúsítványt kiadta CSI (0497) Cascina Traversagna- 21 20030 Senago (MI) Italy

CE PPE CAT. II

EN397:2012 + A1:2012	Ipari védősisakok
COVERPERF - Skincare	A bőrrel való közvetlen érintkezés után is 48 órán keresztül bőrgyógyászatilag biztonságos. A vizsgálat végén nem észleltek irritációt.
EN ISO 16321-1:2022	Szem- és arcvédelem professzionális használatra – 1. rész: Általános követelmények

MAJ 04/06/2026

COVERGUARD
Ganteline Kft 2030 Érd Sas u. 6. Magyarország +36-23/364-144