coverguard®

Műszaki adatlap

ECOLUX

Cikksz MO60363

Védőszemüveg



Termékelőnyök

* Rugalmas és állítható hosszúságú, szemüvegzsinórra fűzhető műanyag szár
* Felső- és oldalsó védelem

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
60363	-	10	120

Értékesítési csomagolás

Egységenként kiakasztható tasakos csomagolás

Lásd még

Változat



MO60360

Leírás

Füstszínű polikarbonát lencse, kék nejlon keret és állítható hosszúságú, nejlon szár, egybeépített oldalvédelem. Gazdaságos modell

Alkalmazási ágazatok

- Nehézipar
- Mechanikai gyártás
- Könnyűipar
- Karbantartás
- Infrastruktúra és építőipar
- Építőipari szakmunka
- DIY

Műszaki tulajdonságok

Formai kialakítás	Védőszemüveg
Súly	34g
Lencse	2,4 mm vastag polikarbonát
Lencse jelölése	5-3.1 1F
Keret	Nylon
Keret jelölése	F
Szárak alapanyag	Nylon
Szárak	Állítható hosszúságú
Szinezés	Napfény
Főbb kockázatok	Szemvédelem
Szín	Tengerészkék
Jellemzők	UV és napfény elleni védelem
Egyéb jellemzők	Állítható hosszúságú szárak

Szabványok

A termék megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **PPE23162570**

A tanúsítványt kiadta INSPEC International B.V. (2849) Beechavenue 54- 1119 PW Schiphol-Rijk Netherlands

CE EPI CAT. II

EN166:2001	Követelmények (optikai osztályozás, általános és mechanikai kockázatok illetve mechanikai hatások elleni védelem
EN 172:1994 + A1 :2000 + A2:2001	Napfényszűrők ipari használatra

MAJ 03/04/2024

COVERGUARD
Ganteline Kft 2030 Érd Sas u. 6. Magyarország +36-23/364-144