cover guard

WORLDWIDE EURO PROTECTION
555 RUE DE LA DOMBES, 01700
LES ECHETS, MIRIBEL, FRANCE

FR	NOTICE D'INFORMATION	EN	TECHNICAL INFORMATION	DE	TECHNISCHE INFORMATION
IT	INFORMAZIONI TECNICHE	HU	TÁJÉKOZTATÓ	HR	TEHNIČKE INFORMACIJE
BG	ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА	PT	NOTA DE UTILIZAÇÃO	PL	INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
ET	TEHNILINE INFORMATSIOON	RO	NOTITA DE UTILIZARE	SK	NÁVOD NA POUŽITIE
UA	ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ	LT	LIETOŠANAS INSTRUKCIJA	TR	TEKNİK BİLGİ
SR	TEHNIČKE INFORMACIJE	ZH	技术信息	AR	دليل استعمال الاحذية السلامة وأحذية العمل

** https://www.coverguard-safety.com

v.20250325

FR
DONNEZ OU RECYCLEZ
ASSOCIATION ou MAGASIN ou DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr

FR NOTICE D'UTILISATION POUR CHAUSSURES DE SECURITE ET CHAUSSURES DE TRAVAIL

Ces chaussures de sécurité/travail ont été soumises à un examen de type CE conformément aux normes européennes de sécurité par le centre technique spécialisé Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie - Parc Scientifique Tony Garnier, 4, rue Hermann Frenkel-69367 Lyon Cedex 07-France, organisme notifié n° 0075. Ils sont certifiés conformes aux normes EN ISO 20345:2011 et EN ISO 20347:2012 se rapportant à la norme EN ISO 20344:2011. Elles répondent aux exigences du Règlement 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle : innocuité, confort et solidité.
IDENTIFICATION DU DISTRIBUTEUR : WORLDWIDE EURO PROTECTION, 555 RUE DE LA DOMBES, 01700 LES ECHETS, MIRIBEL, FRANCE

NORMES
EN ISO 20344:2011 : Définition des exigences générales et méthodes d'essais des chaussures de sécurité, des chaussures de protection et des chaussures de travail à usage professionnel. Cette norme ne peut être utilisée que conjointement avec les normes EN ISO 20345:2011 et EN ISO 20347:2012, qui précisent les exigences des chaussures en fonction des niveaux de risques spécifiques. **EN ISO 20345:2011 :** Spécifications des chaussures de sécurité à usage professionnel. Cette norme définit, en référence à la norme EN ISO 20344:2011, les exigences fondamentales et additionnelles (facultatives) des chaussures de sécurité à usage professionnel. SEMELLES INTERIEURES – Les chaussures sont fournies avec une semelle intérieure amovible, en place lors des tests. La semelle intérieure doit rester en place pendant que les chaussures sont en cours d'utilisation. Elle ne doit être remplacée que par une semelle intérieure comparable fournie par le fabricant d'origine. Les chaussures de sécurité ne sont conçues pour minimiser les risques de blessures que le porteur pourra subir lors de l'utilisation. Elles sont conçues pour être utilisées dans le cadre d'un environnement de travail sûr et ne prévoient pas complètement les blessures en cas d'accident dépassant les limites de contrôle de la norme EN ISO 20345:2011 utilisée. Elles ne doit être remplacée que par une semelle intérieure comparable fournie par le fabricant d'origine. Les chaussures de sécurité ne sont conçues que pour minimiser les risques de blessures que le porteur pourra subir lors de l'utilisation. Elles sont conçues pour être utilisées dans le cadre d'un environnement de travail sûr et ne prévoient pas complètement les blessures en cas d'accident dépassant les limites de contrôle de la norme EN ISO 20345:2011 utilisée

SL NAVODILA ZA UPORABO ZAŠČITNIH ČEVLJEV IN DELOVNIH ČEVLJEV

Ti zaščitni / delovni čevlji so bili podvrženi CE vrsti pregleda v skladu z evropskimi varnostnimi standardi, ki je specializirana za tehnični center Technique Cuir Chaussure Maroquinerie - Parc Scientifique Tony Garnier, 4, rue Hermann Frenkel-69367 Lyon Cedex 07-France, priglašena v organizaciji št. 0075. To so certifikacijski standardu EN ISO 20345:2011 in EN ISO 20347:2012 in se nanašajo na standard EN ISO 20344:2011. Izpolnjujejo zahteve Uredbe 2016/425 o osebni zaščitni opremi: neškodljivost, udobje in trdnost, prodranje in absorpcija vode.

IDENTIFIKACIJA PROIZVAJALCA: WORLDWIDE EURO PROTECTION, 555 RUE DE LA DOMBES, 01700 LES ECHETS, MIRIBEL, FRANCE

STANDARDI

EN ISO 20344: 2011. Določanje splošnih zahtev in preskusnih metod za varne čevlje, zaščitne čevlje in delovne čevlje za poklicno uporabo. Ta standard se lahko uporablja samo v povezavi s standardom EN ISO 20345:2011 in EN ISO 20347:2012, ki določajo zahteve za čevlje v skladu z določeno stopnjo tveganja. **EN ISO 20345: 2011:** specifikacija za profesionalno uporabo varnostnih čevljev. Ta standard določa, glede na standard EN ISO 20344:2011, osnovne in dodatne zahteve (neobvezno) za profesionalno uporabo varnostnih čevljev INSOCKS - Obutev je opremljena z odstranljivim vložkom, ki je bil namerjeno med preskušanjem. Med uporabo obutve naj ostane vložek na mestu. Zamenjati ga je treba le s primerljivim vložkom, ki ga je priskrbel proizvajalec. Izjemoma obutev je zasnovana tako, da zmanjša tveganje poškodb, ki jih uporabnik lahko povzroči med uporabo. Zasnovana je za uporabo v povezavi z varnim delovnim okoljem in ne bo v celoti preizkušila poškodb v primeru nesreče, ki presega testne omejitve EN ISO 20345: 2011: Obutev, ki ne uporabnikove noge pred nevarnostjo poškoda zaradi padajočih predmetov in zmečkanj pri nošenju v industrijskih in poslovnih okoljih, kjer se pojavijo potencialne nevarnosti, ki presegajo testne omejitve EN ISO 20345: 2011. Zagotavljena je kompresijska zaščita 15.000 newtonov (UPORABNOST PROTI ZDRSU (EN ISO 20344:2011, EN ISO 20345:2011, EN ISO 20347:2012) Glede na izbrane testne pogoje so čevlji testirani v skladu z evropskim standardom EN in so označeni z eno od naslednjih oznak: SRA, SRB, SRC. Se kodo kažejo, da čevlji zagotavljajo zaščito, določene v testih, kot sledi: SRA = skladnost testirana na keramičnih ploščicah naoljenih z detergentom. SRB = skladnost testirana na gladkih tleh iz jekla, namazanih z glicerinom. SRC = skladnost testirana pod obema zgornjima pogojema. Ker za preskuse SRC ni nobenega posebnega referenčnega okolja, proizvajalec ne more vnaprej navesti, v katerih okoljih bodo čevlji ustrezali, ki vključujejo zdrs, bodo samo poročila tal in drugi dejavniki (brez obutve) pomembno vplivali na delovanje obutve. Zato bo obutev, ki bo lahko obrabila, niemogoče narediti odporno proti zdrsu. **EN ISO 20347:2012:** Specifikacija za delovno obutev za poklicno rabo. To čevlji so drugačne kot tisti, ki so bili opredeljeni v EN ISO 20345:2011 in ne vključujejo nekaterih dodatnih lastnosti.

OZNAČEVANJE

Vsak varnostni čevelj je označen. Skiciranje na evropski standard - identifikacijska oznaka proizvajalca - Standard ustreza izdelku - Ustreznem (-ni) simbol (i) na določeno zaščito - datum izdelave (mesec/leto) - Skupina izdelkov - Velikost Glede na stopnjo zaščite čevlji ne smejo izpolnjevati samo osnovnih zahtev, ampak tudi naslednje dodatne značilnosti:

	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20347:2012
Sv materijali	**SB :** osnovne značilnosti	
Vsi materiali, razen naravnih ali sintetičnih polimerov	**S1 :** osnovne lastnosti plus: - Zaprti zadaj, - Antistatične lastnosti - Vpijanje energije v peto	**O1 :** osnovne lastnosti plus: - Zaprti zadaj, - Antistatične lastnosti - Vpijanje energije v peto
	S2 : Kot S1 plus: - Prodiranje in vpijanje vode	**O2 :** Kot O1 plus: - Prodiranje in vpijanje vode
	S3 : Kot S2 plus: - Podplat proti perforaciji - Deresat podplat	**O3 :** Kot O2 plus: - Podplat proti perforaciji - Deresat podplat
Naravni in sintetični polimeri	**S4 :** osnovne lastnosti plus: - Zaprti zadaj, - Antistatične lastnosti - Vpijanje energije v peto Odpornost proti ogljikovemu vodiku	**O4 :** osnovne lastnosti plus: - Antistatične lastnosti - Vpijanje energije v peto
	S5 : kot je S4 plus: - Podplat proti perforaciji - Deresat podplat	**O5 :** kot O5 plus: - Podplat proti perforaciji - Deresat podplat

OMEJITEV ZAŠČITE

Obdobnost oznak i simboli za varnostne čevlje je pojasnjena v zgornji tabeli, zelo jasno so nalšteta tveganja, ki niso zajeta v tem članku. Če je čevelj opremljen z odstranljivim podplatom, so bili na mestu izvedeni preskusi pri slednjih. Čevlji se smejo uporabljati samo s tem podplatom ali mestu. Tega je treba zamenjati ke z drugim podplatom, izdelanimi s strani proizvajalca čevlja.

TRANSPORT IN SKLADIŠČENJE

Vedno previdajte in shranjujte čevlje tako, kakor so bili dobavljeni s strani proizvajalca. Hranite v suhem prostoru, proč od neposredne sončne svetlobe. - Čas vpliva na vse materiale in, čeprav so naši čevlji narejeni iz vrhunskih materialov, ne priporočamo, da jih shranjujete več kot 3 leta. Ce pogoji shranjevanja niso optimalni, se lahko zelo spremeni kakovost materiala. Meja uporabe je odvisna od pogojostnosti, stopnje obrabe in delovnega mesta.

UPORABA IN VZDRŽEVANJE

Ti čevlji se lahko uporabljo le z zaščitnimi lastnostmi čevlja, ce so vedno na zelo dobro ohranjeni. Pred vsako uporabo opravite vizualni pregled, da se prepričate, da so v brezhibnem stanju in pripravljeni za delo. Ne uporabljajte čevlja, ki ima poškodovan podplat, ali ki je videti, da je bil izpostavljen ekstremnim pogojem. Ne uporabljajte čevlja, ki je prekomerno obrabljen. Ne uporabljajte čevlja, ki ima poškodovano zgornjo površino. Ne uporabljajte čevlja, ki je bil izpostavljen kemikalijam, razen če ste prepričani, da čevelj ni bil poškodovan. Redno jih čistite s krtačo, krpo itd. - Čevlje vzdržujte dele čevlja z ustreznim izdelkom za oznovo mäščob, voska, silikona itd. - Nikoli ne uporabljajte agresivnih sredstev, kot so benzin, kisline, topila - Ne posušite čevlje blizu ali v neposrednem stiku z virom toplote. Skladiščenje čevlja je treba izvajati izolirno od ultravijolični žarkov in vlage. Ne shranjujte čevljev v vlažnem in vlažno opažnem prostoru ali v vlažnih drawah ruk skladiščenja čevlja v plastičnih vrečkah ali podobnih.

OBDOBJE ZASTARANJA

Ta izdelek je proporočilno uporabiti v 2 letih od datuma izdelave. Ta rok uporabnosti velja za nove čevlje, pakirane in skladiščene v nadzorovanih pogojih, zaščitene pred močnimi temperaturnimi nihanji in relativno vlažnostjo.

ANTISTATIČNA LASTNOST OBUTVE

Morate uporabiti anti-statične čevlje, ko je to potrebno, da se zmanjša kopičenje elektrostatičnega naboja po njihovi razpršitvi, da se izognili nevarnosti vžiga vnetljivih hlapov in snovi, in če je tveganje električnega udara iz električne napreve ali pri delu poblizu delov pod napetostjo, ki bi lahko s celoti odpravljeni. Treba je ve vedeti, da antistatični čevlji ne morejo zagotoviti ustrezne zaščite pred električnim udarom, saj samo uvedejo upor med nogami in tlemi. Če nevarnost električnega udara in poškodbe ni popolnoma odpravljena, je potrebno poleg obutve uporabiti še ustrezno izolacijsko podlago ali podplat. Antistatične lastnosti čevlja bodo izgubljene med njegovo življenjsko dobo in se bodo spremenile glede na okoljske pogoje, kot tudi med njegovo dolgo življenjsko dobo. Priporočamo, da preverite, ali je čevelj primerno antistatično zaščiten pred nevarnostjo zaradi statične, pred uporabo in po daljšem času čevljenja. Če obutev ne deluje pravilno, ne smete nadaljevati z uporabo in se posvetovati z ustreznim strokovnjakom. Obutev ne sme biti spremenjena ali popravljena na način, ki bi lahko vplival na njene antistatične lastnosti. Obutev ne sme biti izpostavljena vlagi, saj se izgubijo njene antistatične lastnosti. Obutev ne sme biti izpostavljena ekstremnim temperaturam, saj to lahko povzroči razpoke na podplatu, kar lahko vpliva na njene antistatične lastnosti. Obutev ne sme biti izpostavljena kontaminaciji, saj lahko olje, maščobe ali kemikalije prekrijejo površino podplata in zmanjšajo njegovo prevodnost. Obutev ne sme biti izpostavljena dolgotrajnemu stiku s kožo, saj lahko koža postane izolator, ko se znoji. Antistatične lastnosti čevlja se lahko zmanjšajo, če se nosijo izolacijske nogavice. Pred prvo uporabo čevlja v okolju, kjer so antistatične lastnosti pomembne, preizkusite čevlje na osebi, ki bo nosila čevlje in v okolju, v katerem bodo čevlji uporabljeni. Ne uporabljajte čevlja, če ne zagotavlja ustrezne stopnje upora.

HRANJENJE OCHRANY KČ CHÝBA OMEZENÍ OCHRANY

Chybějící označení na obuvi, které je vytvořeno ve výše uvedené tabulce, znamená, že se příslušná rizika na tuto obuv nevztahují. Pokud je obuv opatřena odnímatelnou stélkou, testy byly provedeny s touto stélkou. Obuv se proto musí používat vždy se stélkou, kterou je možné nahradit pouze srovnatelnou stélkou dodanou výrobcem této obuvi. Jo bezpečnostně symboly na obuvi „vyvetlené v tabulce , znamená že že riziká nie sú vylúčené.

DOBA ZASTARÁVANIA

Nedoporučujeme skladovanie obuvi viac ako 3 roky,tým skladovaním sa môže obuv poškodiť. Obuv by sa mala skladovať mimo dosahu UV žiarenia a na suchom mieste s relatívnou teplotou. Skladovanie v horúcom a vlhkom prostredí podporuje chemické procesy,ktoré znižujú životnosť obuvi. Ak sa tomuto javu zabránilo, v krajinách s horúcim a vlhkým podnebím by doba skladovania obuvi s polyuretánovou podrážkou nemala presahnúť 6 mesiacov

DOBA ZASTARÁVANIA

Odporúčame používať tento tovar do 2 rokov od dátumu výroby. Uvedená doba životnosti sa vzťahuje na novú obuv zabalenú a uchovávanú v kontrolovaných podmienkach, ktoré je chránená pred silnými teplotnými zmenami a relatívnou vlhkosťou.

OBUVY ANTISTATICKÉ

Je dôležité používať antistatické boty pokiaľ je nebezpečné minimalizovať akumulácii elektrostatického náboju, jeho rozptýlením, takto sa vyhnúť nebezpečenstvu elektrického šoku nebezpečného elektrického šoku alebo nejakého elektrického aparátu pod napätím. Je treba však vedieť, že antistatické boty nemohou zaručiť odpovídající ochranu proti elektrickým šokům, protože obsahují jeden ochranu mezi nohou a podkladem. Pokud nebezpečí elektrický šok nebude úplně odstraněno, musí být použity další vhodné ochranné prostředky, jako je správná izolační podložka nebo izolační podrážka. Vlastnosti antistatické obuvi se mohou v průběhu času a v závislosti na podmínkách použití značně měnit. Je-li obuv znečištěna nebo navlhlá, její antistatické vlastnosti mohou být ovlivněny. Obuv by neměla být vystavena vlhkosti, protože to může vést k praskání podrážek, což může vést k ztrátě izolačních vlastností. Obuv by neměla být vystavena nadměrnému teplu, protože to může vést k praskání podrážek, což může vést ke ztrátě izolačních vlastností. Obuv by neměla být vystavena kontaminaci, protože to může vést k ztrátě izolačních vlastností. Obuv by neměla být vystavena dlouhodobému kontaktu s kůží, protože to může vést k tomu, že se kůže stane izolátorem, když se zapotí. Antistatické vlastnosti obuvi mohou být ztraceny, pokud jsou nošeny s izolačními ponožkami. Před prvním použitím obuvi v prostředí, kde jsou antistatické vlastnosti důležité, a v prostředí, ve kterém bude obuv používána, vyzkoušejte obuv na osobě, která bude obuv nosit, a v prostředí, ve kterém bude obuv používána. Pokud obuv nevykazuje správný odpor, neměla by být používána a je třeba se poradit s příslušným odborníkem. Obuv by neměla být upravována nebo opravována způsobem, který by mohl ovlivnit jeho antistatické vlastnosti. Obuv by neměla být vystavena vlhkosti, protože to může ovlivnit jeho antistatické vlastnosti. Obuv by neměla být vystavena extrémním teplotám, protože to může způsobit praskání podrážek, což může ovlivnit jeho antistatické vlastnosti. Obuv by neměla být vystavena kontaminaci, protože to může ovlivnit jeho antistatické vlastnosti. Obuv by neměla být vystavena dlouhodobému kontaktu s kůží, protože to může vést k tomu, že se kůže stane izolátorem, když se zapotí. Antistatické vlastnosti obuvi mohou být ztraceny, pokud jsou nošeny s izolačními ponožkami. Před prvním použitím obuvi v prostředí, kde jsou antistatické vlastnosti důležité, a v prostředí, ve kterém bude obuv používána, vyzkoušejte obuv na osobě, která bude obuv nosit, a v prostředí, ve kterém bude obuv používána. Pokud obuv nevykazuje správný odpor, neměla by být používána a je třeba se poradit s příslušným odborníkem. Obuv by neměla být upravována nebo opravována způsobem, který by mohl ovlivnit jeho antistatické vlastnosti.

	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20347:2012
Toate materialele	**SB :** proprietati fundamentale plus:	
Toate materialele în afara de polimeri sintetici sau naturali	**S1 :** proprietati fundamentale plus: - spate inchis - proprietati antistatice - absorbtia de energie a tocului - rezistenta talpii la hidrocarburi	**O1 :** proprietati fundamentale plus : - spate inchis - proprietati antistatice - absorbtia de energie a tocului
	S2 : ca S1 plus : - impermeabilitatea la apa	**O2 :** ca O1 plus : - impermeabilitatea la apa
Polimeri naturali si sintetici	**S3 :** ca S2 plus : - talpa antiperforare - talpa cu crampoane	**O3 :** ca O2 plus : - talpa antiperforare - talpa cu crampoane
	S4 : proprietati fundamentale plus : - spate inchis - rezistenta talpii la hidrocarburi - proprietati antistatice - absorbtia de energie a tocului	**O4 :** proprietati fundamentale plus : - spate inchis - rezistenta talpii la hidrocarburi - proprietati antistatice - absorbtia de energie a tocului
	S5 : ca S4 plus : - talpa antiperforare - talpa cu crampoane (antiderapanta)	**O5 :** ca O5 plus : - talpa antiperforare - talpa cu crampoane (antiderapanta)

SIMBOLURI DE DENUMIRI SPECIALE:

P	Rezistenta talpii la perforare (1100 Newton)
E	Absorbtia de energie prin toc (20 Joule)
C	Rezistenta electrica, conductivitate (max.100 kΩ)
A	Rezistenat electrica, antistatism (intre 100 kΩ si 1000 MΩ) (cf. explicatiilor de mai jos)
HI	Talpa izolanta contra caldurii
CI	Talpa izolanta contra frigului
WRU	Rezistenta la absorbtia de apa prin carambul pantofilor de pele
HRO	Rezistenta talpii la caldura de contact (max. 300°C timp de 60 secunde)
AN	Protectie gleznе
WR	Rezistentă la apă

Proprietățile de rezistență la pătrunderea și absorbția apei (WRU, S2, S3, O2, O3...) se referă doar la materialele cărămbulă și nu garantează o impermeabilitate generală a pantofului.

LIMITA DE PROTECTIE

Absenta de pe încălțămintea de protecție a marcajelor, explicate în tabelul de mai sus, înseamnă că riscurile enumerate nu sunt acoperite de aceasta încălțăminte. Dacă încălțămintea este furnizată cu branturi detașabile, testarea a fost efectuată cu branturile livrate. Încălțămintea nu trebuie utilizată decât cu branturile livrate, ar branturile pot fi înlocuite doar cu branturi similare furnizate de producătorul încălțămintei.Absenta de pantofii de securitate a simbolurilor de marcaj, explicate în tabelă înseamnă că riscurile enumerate nu sunt acoperite de acest pantof.

TRANSPORT ȘI DEPOZITARE

Trebuie remarcată influența asupra tuturor materialelor și, deși pantofii noștri sunt fabricați cu materiale de prima calitate, o durata de depozitare mai mare de doi ani nu este recomandata. Daca conditiile de depozitare sunt improprii, materialele se pot deteriora foarte rapid. Temperatura ideală de depozitare este de aproximativ 15°C, cu o umiditate de 65%. Cauciucul și poliuretanul sunt foarte sensibile la lumina ultravioletă, care poate cauza degradarea și fisurarea. Pantofii trebuie depozitați într-un loc răcoros și uscat, departe de lumina directă a soarelui. Temperaturile extreme pot, de asemenea, să afecteze negativ materialele. Căldura poate face ca cauciucul să devină lipicios și deformat, în timp ce frigul poate face ca acesta să devină fragil și predispus la crăpături. Umiditatea poate duce la dezvoltarea mucegaiului și a mucegaiului, care poate deteriora atât aspectul, cât și integritatea structurală a pantofilor. Este important să depozitați pantofii într-un loc uscat și bine ventilat, departe de orice surse de umiditate, cum ar fi țevi cu scurgeri sau ferestre deschise. Pantofii trebuie depozitați departe de substanțe chimice, cum ar fi solvenți, vopsele sau produse de curățare, deoarece acestea pot deteriora materialele. Este recomandat să depozitați pantofii în cutiile originale sau într-un spațiu de depozitare dedicat, pentru a le proteja de praf și murdărie. Pantofii nu trebuie depozitați în apropierea unor surse de căldură, cum ar fi calorifere sau sobe, deoarece acest lucru poate duce la deteriorarea materialelor. Este important să evitați depozitarea pantofilor în locuri cu umiditate ridicată, cum ar fi subsoluri sau pivnițe, deoarece acest lucru poate duce la dezvoltarea mucegaiului și a mucegaiului. Pantofii trebuie depozitați departe de substanțe chimice, cum ar fi solvenți, vopsele sau produse de curățare, deoarece acestea pot deteriora materialele. Este important să evitați depozitarea pantofilor în locuri cu umiditate ridicată, cum ar fi subsoluri sau pivnițe, deoarece acest lucru poate duce la dezvoltarea mucegaiului și a mucegaiului.

ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

Pentru a menține pantofii în cea mai bună stare, este important să îi curățați și să îi întrețineți în mod regulat. Iată câteva sfaturi pentru a face acest lucru:

- Folosiți o perie moale sau o cârpă pentru a îndepărta praful și murdăria de pe suprafața pantofilor.
- Pentru petele mai dificile, folosiți un detergent ușor sau un săpun delicat amestecat cu apă caldă.
- Evitați să folosiți substanțe chimice dure, cum ar fi înălbitor sau amoniac, deoarece acestea pot deteriora materialele.
- Clătiți bine pantofii cu apă curată după curățare pentru a îndepărta orice reziduu de detergent.
- Lăsați pantofii să se usuce la aer, departe de surse de căldură directă, cum ar fi lumina directă a soarelui sau un radiator.
- Folosiți o cremă de încălțăminte sau un balsam pentru a hidrata pielea și a o menține moale și flexibilă.
- Aplicați crema sau balsamul cu o cârpă curată sau cu degetele, masând ușor în piele.
- Lăsați crema sau balsamul să pătrundă în piele timp de câteva minute înainte de a lustrui pantofii.
- Lustruiți pantofii cu o perie curată sau cu o cârpă pentru a obține o strălucire.

Urmând aceste sfaturi simple, puteți ajuta la prelungirea duratei de viață a pantofilor și vă puteți bucura de ei pentru mai mulți ani.

PERIOADA DE OBSOLESCENȚĂ

Se recomandă efectuarea acestui articol în termen de 2 ani de la data fabricației. Această perioadă de valabilitate se aplică pantofilor noi, ambalați și depozitați în condiții controlate, ferit de variații termice puternice și de umiditate relativă.

PANTOFI ANTISTATICI

Este bine să se utilizeze pantofi antistatici cand este necesar de a minimiza acumularea de incarcaturi electrostatice, prin rasparndire lor, evitand astfel riscul de aprindere a vaporilor sau a substantelor inflamabile, si daca riscul de soc electric al unui aparat electric sau al unui element sub tensiune nu a fost complet eliminat. Este bine de stiut totusi ca pantofii antistatici nu pot garanta o protectie adecvata contra socurilor electrice deoarece ei introduc in mod unic o rezistenta intre picior si sol. Daca riscul de soc electric nu a fost complet eliminat, masurile suplimentare pentru a evita acest risc sunt esentiale. Asemenea masuri, ca si testarile suplimentare mentionate mai jos trebuie sa faca parte din controalele de rutina ale programului de protectie la locul de munca. Experienta demonstreaza ca, pentru nevoia antistatica, traiectul de descarcare printr-un produs trebuie sa aiba, in conditii normale, o rezistenta electrica mai mica de 100 MΩ in orice moment al vietii produsului. Cu toate acestea, o valoare de 100 kΩ este specificata ca fiind limita inferioara recomandata pentru protectia impotriva socului electric. Pantofii nu trebuie folosiți ca o protecție împotriva curenților electrici, în cazul în care un aparat electric s-ar defecta cand protectia furnizata de pantofi ar putea fi ineficace si alte mijloace trebuie sa fie folosite pentru a proteja, in orice moment, purtatorul. Rezistenta electrica a acestui tip de pantofi poate fi modificata in mod semnificativ prin flexiune, contaminare sau umiditate. Acest gen de pantofi nu-si va indeplini functia daca este purtat in conditii umede. In consecinta, este necesar sa se asigure ca produsul este capabil sa si indeplineasca misiunea corect inspirea incarcaturilor electrostatice si o anumita protectiei in timpul duratei sale de viata. Purtatorul este sfatuit sa faca o testare pe loc si sa verifice rezistenta electrica a intervalle dese si regulate. Daca pantofii sunt folosiți in conditii in care exista posibilitatea contaminarii, acestia trebuie sa fie depozitați astfel incat sa nu-si piarda proprietatile antistatice