coverguard®

Műszaki adatlap

GRAPHITE 1SP

Cikksz 9GRAP10

Beltéri és száraz körülményekre

Félcipő (Low Shoes)

Félcipő







S1P

Termékelőnyök

Kényelmes talpbetét: energiaelnyelő, nedvszívó és szagsemlegesítő tulajdonsággal
Fényvisszaverő díszcsíkok
Divatos utcai dizájn

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9GRAP10036	36	6
9GRAP10037	37	6
9GRAP10038	38	6
9GRAP10039	39	6
9GRAP10040	40	6
9GRAP10041	41	6
9GRAP10042	42	6
9GRAP10043	43	6
9GRAP10044	44	6
9GRAP10045	45	6
9GRAP10046	46	6
9GRAP10047	47	6
9GRAP10048	48	6

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Leírás

* divatos, kényelmes és kiválóan szellőző fekete színű velúr és textilhálós felsőrész
* antisztatikus, olajálló, emelt szinten SRC csúszásbiztosságú, kétszínű (fekete és fehér) és kétrétegű EVA / nitril gumi talp, energiaelnyelő sarok
* kompozit lábujjvédő leeső tárgyak- és textil talplemez talpátszúrás ellen
* ESD tulajdonság, fényvisszaverő díszcsíkok
* nedvességszívó, szellőző, 3D hálós nemszőtt bélés
* kivehető, kényelmes, nedvszívó és szagsemlegesítő talpbetét energiaelnyelő EVA betéttel

Alkalmazási ágazatok

- Könnyűipar
- Építőipari szakmunka
- DIY
- Transzport és logisztika
- Szolgáltatások és kereskedelem

COVERGUARD
Ganteline Kft 2030 Érd Sas u. 6. Magyarország +36-23/364-144

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete	**Talpbetét**	kivehető, perforált EVA talpbetét
Súly	506 g	**Rögzítés**	Fűzős
Felsőrész	Velúr bőr / Hálós anyag	**Bélés**	Szellőző 3D hálós alapanyag
Orrmerevítő	Kompozit		
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil - Kompozit		
Köztalp	EVA		
Talp	Nitril gumi		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva.
3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy egyéb tisztító kendők használatával.

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **0075/17**

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE PPE CAT. II

EN ISO 20345:2011	Biztonsági védőlábbeli
S1P	**S1P** Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrész + antisztatikus tulajdonság (0,1M Ω < A < 1000 M Ω) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (≥ 20J) + átszúrásmentes talplemez (> 1100N)
SRC	Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva
ESD	Elektrosztatikus töltést levezető lábbeli (EN 61340-5-1 szabvány alapján)
COVERPERF - Damping	Notifikált tanúsító szervezetnél (CTC) bevizsgált lábbelik, amelyek kiváló csillapítást biztosítanak. Az ütőerő több mint 25%-át elnyeli a talp.

MAJ 18/09/2026

COVERGUARD
Ganteline Kft 2030 Érd Sas u. 6. Magyarország +36-23/364-144