FR NOTICE D'UTILISATION
DE GEBRAUCHSANWEISUNG
EN USER MANUAL
ES INSTRUCCIONES DE USO
HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
PT INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
IT NOTA DI UTILIZZAZIONE
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
RO MANUAL DE UTILIZARE
SK NÁVOD NA POUŽITIE
SL NAVODILA ZA UPORABO
CS NÁVOD K POUŽITÍ
UA ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
TR TEMİNAT BİLGİLERİ
EL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ZH 中文说明
AR دليل المعلومات الخاصة بالاستخدام والصيانة

Retrouvez sur quefairedesesdechets.fr

** https://www.coverguard-safety.com

v.20050226

FR NOTICE D'UTILISATION POUR CHAUSSURES DE SECURITE ET CHAUSSURES DE TRAVAIL

Ces chaussures de sécurité/travail ont été soumises à un examen UE de type conformément aux normes européennes de sécurité par le centre technique SATRA Technology Europe Limited, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2R Republique d'Irlande, organisme notifié n°2777. Elles satisfont aux exigences essentielles de la norme EN ISO 20345:2022, et EN ISO 20347:2022. Le marquage CE apparaît sur ces chaussures lorsque celles-ci répondent aux exigences essentielles de santé et de sécurité définies dans le règlement européen (EU) 2016/425 relatif à l'identification de l'IDENTIFICATION DU FABRICANT : WORLDWIDE EURO PROTECTION, 555 RUE DE LA DOMBES, 01700 MIRIBEL, FRANCE

NORMES

EN ISO 20344:2022 : Définition des différentes exigences générales et méthodes d'essais des chaussures de sécurité, des chaussures de protection et des chaussures de travail. Cette norme ne peut être appliquée seule. Elle doit être utilisée avec les normes EN ISO 20345:2022 et EN ISO 20347:2022, qui précisent les exigences des chaussures en fonction des niveaux de risques spécifiques. EN ISO 20345:2022 : Spécifications des chaussures de sécurité. Cette norme définit, en référence à la norme EN ISO 20344:2022, les exigences de base et supplémentaires pour les chaussures de sécurité destinées à être utilisées dans des environnements présentant des risques. Elle comprend une semelle antiperforation, un embout de protection, des tests à la compression, à l'impact, et des exigences en matière d'antidérapage. Les chaussures de sécurité sont conçues pour minimiser les risques de blessures pouvant survenir dans des environnements de travail spécifiques, en protégeant les pieds contre les chocs, les écrasements et les perforations. Elle définit également des exigences en matière de résistance électrique, de propriétés antistatiques et de dissipation d'énergie, ainsi que des critères de performance pour les matériaux utilisés dans la fabrication de la chaussure. EN ISO 20347:2022 : Spécifications des chaussures de travail. Ces chaussures sont différentes des chaussures de sécurité par le fait qu'elles ne comportent pas d'embout de protection.

MARQUAGE

Chaque chaussure de sécurité est marquée : Référence à la norme européenne - Marque d'identification du fabricant - Norme correspondante au produit - Symbole(s) approprié(s) à la protection fournie - Date de fabrication (mois/année)- Référence produit - Taille. Considérant le degré de protection, les chaussures répondent dans une certaine mesure à plusieurs exigences. Les différentes exigences sont indiquées par des symboles.

	EN ISO 20345:2022	EN ISO 20347:2022
Tous matériaux (Classe I ou II)	SB : exigences fondamentales incluant la résistance au glissement céramique/Nacl	OB : exigences fondamentales incluant la résistance au glissement céramique/Nacl
Tous matériaux sauf matériaux naturels ou synthétiques (Classe I)	S1 : exigences fondamentales plus : - zone du talon fermé - propriétés antistatiques - capacité d'absorption d'énergie du talon	O1 : exigences fondamentales plus : - zone du talon fermé - propriétés antistatiques - capacité d'absorption d'énergie du talon
	S2 : comme S1 plus : - résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau par la tige	O2 : comme O1 plus : - résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau par la tige
	S3 : comme S2 plus : - fond intermédiaire pour la protection contre la perforation selon la type - semelle de marche à crampons	O3 : comme O2 plus : - fond intermédiaire pour la protection contre la perforation selon la type - semelle de marche à crampons
	S4 : exigences fondamentales plus : - zone du talon fermé - propriétés antistatiques - capacité d'absorption d'énergie du talon	O4 : exigences fondamentales plus : - zone du talon fermé - propriétés antistatiques - capacité d'absorption d'énergie du talon
	S5 : comme S4 plus : - fond intermédiaire pour la protection contre la perforation selon la type - semelle de marche à crampons	O5 : comme O4 plus : - fond intermédiaire pour la protection contre la perforation selon la type - semelle de marche à crampons
Tous matériaux sauf matériaux naturels ou synthétiques (Classe II)	S6 : comme S2 plus : - Résistance à l'eau de la chaussure entière	O6 : comme O2 plus : - Résistance à l'eau de la chaussure entière
	S7 : comme S3 plus : - fond intermédiaire type P1 ou P2 - Résistance à l'eau de la chaussure entière	O7 : comme O3 plus : - fond intermédiaire type P1 ou P2 - Résistance à l'eau de la chaussure entière
Polymères naturels et synthétiques (Classe II)	S8 : exigences fondamentales plus : - propriétés antistatiques - dissipation d'énergie du talon - comme S4 plus : - résistance à la perforation selon la type - semelle de marche à crampons	O8 : exigences fondamentales plus : - propriétés antistatiques - dissipation d'énergie du talon - comme O4 plus : - résistance à la perforation selon la type - semelle de marche à crampons

CLASSIFICATION DES CHAUSSURES DE SECURITE ET DE TRAVAIL

Classification	Description
Classe I	Chaussures en cuir et autres matières, à l'exception des chaussures tout polymère (tout caoutchouc)
Classe II	Chaussures tout polymère (ex. chaussures entièrement moulées, y compris les chaussures tout caoutchouc) ou constituées de matériaux de type et de grammetrage peu ou pas étanches de la chaussure entière.
Chaussure hybride	Chaussures hybrides "moulées" ou chaussures hybrides "montées".

SYMBOLES DE SPECIALITES PARTICULIERS :

P : résistance à la perforation
- Résistance à la perforation (1100 Newton) : insert métallique, pointe de perforation d'un diamètre de 4,5 mm.

PS : Résistance à la perforation
- Résistance à la perforation (1100 Newton) : insert non métallique, pointe de perforation d'un diamètre de 4,5 mm.

CP : Résistance à la perforation
- Résistance à la perforation (min.1100 N et valeur individuelle ≥ 950 N) : insert métallique, pointe de perforation d'un diamètre de 4,5 mm.

CPS : Propreté électrique
- Résistance à la perforation (min.1100 N et valeur individuelle ≥ 950 N) : insert non métallique, pointe de perforation d'un diamètre de 4,5 mm.

SYMBOLES DE SPECIFICITES TECHNIQUES :

E : Absorption d'énergie du talon
- Zone du talon fermée sur 20 mm, capacité d'absorption d'énergie du talon.

A : Antistatique
- Résistance électrique entre 100 kΩ et 1000 MΩ.

C : Conductrice
- Résistance électrique entre 0,1 MΩ et 100 MΩ.

HI : Isolant à la chaleur
- Semelle isolante contre la chaleur (transfert de chaleur limité à 22,2°C après 30 minutes).

CI : Isolant au froid
- Semelle isolante contre le froid (transfert de chaleur limité à 22,2°C après 30 minutes).

WR : Résistance à l'eau de chaussure entière
- Résistance à l'eau de la chaussure entière.

M : Protection métatarsienne
- Protection métatarsienne.

AN : Protection de la cheville
- Protection de la cheville.

SYMBOLES DE SPECIFICITES OPTIONNELLES :

WRU : Résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau par la tige
- Résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau par la tige.

HRO : Résistance à la chaleur par la semelle
- Résistance à la chaleur par la semelle (300°C pendant 1 minute).

FO : Résistance aux hydrocarbures
- Résistance aux hydrocarbures.

LG : Tenue des agrès pour escaliers
- Tenue des agrès pour escaliers.

CLASSIFICATION DES CHAUSSURES DE SECURITE ET DE TRAVAIL

Classification	Description
Classe I	Chaussures en cuir et autres matières, à l'exception des chaussures tout polymère (tout caoutchouc)
Classe II	Chaussures tout polymère (ex. chaussures entièrement moulées, y compris les chaussures tout caoutchouc) ou constituées de matériaux de type et de grammetrage peu ou pas étanches de la chaussure entière.
Chaussure hybride	Chaussures hybrides "moulées" ou chaussures hybrides "montées".

LIMITE DE LA PROTECTION

L'absence sur la chaussure de marquage d'exigences additionnelles au marquage, explicités dans le tableau précédent signifie que les risques listés ne sont pas couverts par cet article. Les propriétés de résistance au glissement ne sont pas mesurables sur des matériaux poreux. La chaussure ne doit pas être mouillée.

TRANSPORT ET STOCKAGE

Toujours transporter et stocker les chaussures loin de sources de chaleur, de lumière directe du soleil, de produits chimiques et de vapeurs. Les chaussures doivent être stockées dans un endroit frais et sec, à une température comprise entre 5°C et 30°C et une humidité relative inférieure à 70%. Les chaussures ne doivent pas être stockées dans des emballages hermétiques. La durée de stockage supérieure à 5 ans doit être considérée. Les chaussures de stockage sont marquées à la date de fabrication. Il est recommandé d'utiliser les chaussures dans un délai de 2 ans après cette date. Les chaussures doivent être contrôlées avant leur utilisation. Si l'utilisateur détecte des signes de détérioration, du degré d'usure et du bon fonctionnement, il doit prendre des mesures appropriées. Les chaussures ne doivent pas être utilisées si elles présentent des dommages ou des signes de détérioration susceptibles de compromettre leur sécurité et leur efficacité. Dans les cas où l'utilisateur a des doutes sur l'état de ses chaussures, il doit consulter un professionnel de la sécurité ou contacter le fabricant pour obtenir des conseils. Il est important de noter que la durée de vie des chaussures peut varier en fonction de leur utilisation, de leur entretien et des conditions environnementales auxquelles elles sont exposées. Il est donc recommandé de remplacer les chaussures de sécurité et de travail régulièrement, même si elles ne présentent pas de signes visibles de détérioration, afin de garantir une protection optimale.

SOUTIEN/GENRE

Des Pellen der in der vorherigen Tabelle erläuterten Markierungssymbole auf dem Sicherheitsschuh bedeutet, dass die aufgeführten Risiken nicht durch diesen Artikel abgedeckt sind. Die Gleiteigenschaften können auf Oberflächen nicht gemessen werden. Der Schuh darf nicht durchnässt sein.

TRANSPORT UND LAGERUNG

Tragen und lagern Sie die Schuhe immer so, wie sie vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurden. An einem trockenen, sauberen, belüfteten und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützten Ort lagern. Die Lagertemperatur sollte zwischen 5°C und 30°C und die relative Luftfeuchtigkeit unter 70% betragen. Schuhe nicht in luftdichten Verpackungen lagern. Eine Lagerdauer von mehr als 5 Jahren ist zu vermeiden. Die Schuhe sind mit dem Herstellungsdatum gekennzeichnet. Es wird empfohlen, die Schuhe innerhalb von 2 Jahren nach diesem Datum zu verwenden. Vor dem Tragen sind die Schuhe auf Schäden und Verschleiß zu überprüfen. Wenn der Benutzer Anzeichen von Beschädigung, Abnutzung oder Funktionsstörungen feststellt, sollte er die Schuhe nicht benutzen. Wenn der Benutzer Zweifel an der Sicherheit seiner Schuhe hat, sollte er einen Sicherheitsexperten konsultieren oder sich an den Hersteller wenden, um Ratschläge zu erhalten. Es ist wichtig zu beachten, dass die Lebensdauer von Schuhen von verschiedenen Faktoren abhängt, wie z. B. von der Häufigkeit und Intensität der Nutzung, den Umgebungsbedingungen, denen sie ausgesetzt sind, und der Pflege und Wartung, die sie erhalten. Daher wird empfohlen, Schuhe regelmäßig zu ersetzen, auch wenn keine sichtbaren Anzeichen von Beschädigung vorliegen, um einen optimalen Schutz zu gewährleisten.

KENNZEICHNUNG

Jeder Sicherheitsschuh wird mit folgenden Angaben gekennzeichnet: Referenz auf die europäische Norm - Herstellerkennzeichen - Produktnorm - Symbole, die für den Schutz geeignet sind - Herstellungsdatum (Monat/Jahr) - Produktreferenz - Größe. Unter Berücksichtigung des Schutzniveaus erfüllen Schuhe daher nicht nur die grundlegenden Anforderungen, sondern auch die folgenden zusätzlichen Eigenschaften:

	EN ISO 20345:2022	EN ISO 20347:2022
Alle Materialien (Klasse I oder II)	SB: Grundanforderungen einschließlich Geschlossener Fersenbereich Antistatische Eigenschaften Energieaufnahmefähigkeit der Ferse Nr.63	OB: Grundanforderungen einschließlich Geschlossener Fersenbereich Nr.63
Alle Materialien außer Naturleder und synthetischem Oberleder (Klasse I)	S1: Grundanforderungen und zusätzlich Geschlossener Fersenbereich Antistatische Eigenschaften Energieaufnahmefähigkeit der Ferse Nr.63	O1: Grundanforderungen und zusätzlich Geschlossener Fersenbereich Energieaufnahmefähigkeit der Ferse Nr.63
	S2: wie S1 und zusätzlich Wasseraufnahme und -durchgang Wasseraufnahme und -durchgang der Obermaterial	O2: wie O1 und zusätzlich Wasseraufnahme und -durchgang der Obermaterial
	S3: (Metallanstoß Typ P) oder S5: (Schichtenseltzer Einsatz Typ P) oder S6: (Schichtenseltzer Typ P) wie S2 sowie Profilsohle	O3: (Metallanstoß Typ P) oder O5: (Schichtenseltzer Einsatz Typ P) oder O6: (Schichtenseltzer Typ P) wie O2 sowie Profilsohle
Naturleder und synthetischer Oberleder (Klasse II)	S4: wie S2 sowie Wasserbeständigkeit des gesamten Schuhs	O4: wie O2 sowie Wasserbeständigkeit des gesamten Schuhs
	S5: (Metallanstoß Typ P) oder S5: (Schichtenseltzer Einsatz Typ P) oder S6: (Schichtenseltzer Typ P) wie S4 sowie Profilsohle	O5: (Metallanstoß Typ P) oder O5: (Schichtenseltzer Einsatz Typ P) oder O6: (Schichtenseltzer Typ P) wie O4 sowie Profilsohle
Alle Materialien außer Naturleder und synthetischem Oberleder (Klasse I)	S6: wie S2 sowie Wasserbeständigkeit des gesamten Schuhs	O6: wie O2 sowie Wasserbeständigkeit des gesamten Schuhs
	S7: (Metallanstoß Typ P) oder S5: (Schichtenseltzer Einsatz Typ P) oder S6: (Schichtenseltzer Typ P) wie S6 sowie Profilsohle	O7: (Metallanstoß Typ P) oder O5: (Schichtenseltzer Einsatz Typ P) oder O6: (Schichtenseltzer Typ P) wie O6 sowie Profilsohle

SYMBOLE FÜR SPEZIELLE SPEZIFIKATIONEN:

P: Widerstand gegen Durchstechen
- Durchstichfestigkeit der Sohle (1100 Newton) Metallanstoß, Perforationsspitze mit einem Durchmesser von 4,5 mm

PS: Widerstand gegen Durchstechen
- Durchstichfestigkeit der Sohle (1100 Newton) Nichtmetallischer Einsatz, Perforationsspitze mit einem Durchmesser von 4,5 mm

CP: Widerstand gegen Durchstechen
- Durchstichfestigkeit der Sohle (mind. 1100 N und Einzelwert ≥ 950 N) Metallischer Einsatz, Perforationsspitze mit einem Durchmesser von 4,5 mm

CPS: Elektrische Eigenschaft
- Durchstichfestigkeit der Sohle (Widerstandsbereich von 100 kΩ bis 1000 MΩ)

M: Wirksamkeit des Zehenschutzes
- Zehenschutz gegen Kälte

E: Energieaufnahmefähigkeit der Ferse (25 Joule) Energieaufnahmefähigkeit des gesamten Schuhs

M: Mittelfußschutz

AN: Knöchelschutz

CI: Schnittfestigkeit

A: Antistatischer von Sterilgerm

CI: Rutschfestigkeit (auf Fliesenboden mit Glycerin)

WRU: Obermaterial- Widerstand gegen Eindringen und Absorption von Wasser

HRO: Widerstand der Laufsohlengegen Kontaktwärme (Kontakt-Kontakt)

FO: Laufsohle- Kohlenwasserstoffbeständigkeit

LG: Laufsohle- Grip-System für Leitern

*Die Widerstandseigenschaften gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme gelten nicht für Schuhe, die perforiert sind oder Schuhe, die teilweise oder vollständig aus Netzmaterialien bestehen.

Die Konformitätserklärung ist auf der Website verfügbar: siehe **.

DE GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR SICHERHEITSSCHUHE UND ARBEITSSCHUHE

Diese Sicherheits- / Arbeitsschuhe wurden einer EU-Baumusterprüfung gemäß den europäischen Sicherheitsnormen durch das spezialisierte technische Zentrum SATRA Technology Europe Limited, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2R Republique d'Irlande, organisme notifié n°2777, Sie sind nach den Normen EN ISO 20345:2022 und EN ISO 20347:2022 zertifiziert. Sie erfüllen an diesen Schuhen die grundlegenden Anforderungen, sondern auch die folgenden Sicherheitsanforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung erfüllen.
HERSTELLERANGABEN: EU-WEITE KENNZEICHNUNG: WORLDWIDE EURO PROTECTION, 555 RUE DE LA DOMBES, 01700 MIRIBEL, FRANCE

STANDARDS

EN ISO 20344:2022: Definition der allgemeinen Anforderungen und Prüfverfahren für Sicherheitsschuhe, Schutzschuhe und Arbeitsschuhe. Diese Norm darf nur in Verbindung mit den Normen EN ISO 20345:2022 und EN ISO 20347:2022 verwendet werden, in denen die Anforderungen an Schuhe entsprechend den spezifischen Risikoniveaus festgelegt sind. **EN ISO 20345:2022**: Spezifikation für Sicherheitsschuhe. Diese Norm legt unter Bezugnahme auf die Norm EN ISO 20344:2022 die grundlegenden und zusätzlichen (optionalen) Anforderungen an Sicherheitsschuhe fest. EINSEIDSOHLEN : Die Schuhe werden mit einer hervorstehenden Einlegesohle geliefert, die nicht entfernt werden darf, da sie integraler Bestandteil der Schuhe ist. Die Einlegesohle ist im Gebrauch sind. Sie darf nur durch eine vergleichbare Einlegesohle ersetzt werden, die vom Originalhersteller geliefert wird. Sicherheitsschuhe sind so konzipiert, dass sie das Risiko von Verletzungen durch Fußverletzungen in einer Arbeitsumgebung minimieren. Sie bieten Schutz vor Stößen, Quetschungen und Durchstichen und sind mit verschiedenen Merkmalen ausgestattet, um die Sicherheit und Leistung des Benutzers zu verbessern. Dazu gehören Zehenschutzkappen, durchstichfeste Sohlen und rutschfeste Laufflächen. Die Schuhe schützen die Zehen des Trägers vor Verletzungen durch Herabfallende Gegenstände und Quetschungen, wenn sie in stationären und gravierenden Umgebungen getragen werden, in denen potenzielle Gefahren durch das Eingreifen Dritter bestehen. Sie sind außerdem so konstruiert, dass sie einen festen Halt bieten und das Risiko von Stürzen verringern. Die Schuhe sind für Temperaturen bis bestimmt 15.000 Newton. RUTSCHFEST (EN ISO 20344:2022, EN ISO 20345:2022, EN ISO 20347:2022) In Abhängigkeit der gewählten Testbedingungen werden Schuhe, die nach dem anerkannten Prüfverfahren gegen rutschfest getestet wurden, als rutschfest bezeichnet. Es gibt keine Schuhe, die in allen Situationen rutschfest sind. Es ist daher wichtig, dass Sie das Schuhwerk regelmäßig auf Verschleiß prüfen und Schuhe, die nicht mehr rutschfest sind, durch neue ersetzen. Beachten Sie, dass Schuhe, die nicht mehr richtig passen, unbequem sind oder Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung aufweisen, nicht mehr rutschfest sind und ersetzt werden müssen. Die Rutschfestigkeit kann durch Faktoren wie Nässe, Öl oder Schmutz beeinträchtigt werden. Es ist wichtig, dass Sie Ihre Schuhe sauber halten und alle Verunreinigungen entfernen, die die Rutschfestigkeit beeinträchtigen können. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Ihre Schuhe rutschfest sind, wenden Sie sich an den Hersteller oder einen Fachmann, um Rat einzuholen. Es ist wichtig zu beachten, dass die Lebensdauer von Schuhen von verschiedenen Faktoren abhängt, wie z. B. von der Häufigkeit und Intensität der Nutzung, den Umgebungsbedingungen, denen sie ausgesetzt sind, und der Pflege und Wartung, die sie erhalten. Daher wird empfohlen, Schuhe regelmäßig zu ersetzen, auch wenn keine sichtbaren Anzeichen von Beschädigung vorliegen, um einen optimalen Schutz zu gewährleisten.

BEDEUTUNG PFEILE

Diese Schuhe können nur dann mit Sicherheit verwendet werden, wenn sie perfekt sitzen und ordnungsgemäß aufbewahrt werden. Führen Sie vor jedem Gebrauch eine Sichtprüfung durch, um sicherzustellen, dass sie sich in einwandfreiem Zustand sind, und überprüfen Sie, ob der Absatz, der Zehenbereich und die Sohle nicht in einwandfreiem Zustand sind und Schäden wie Abplatzungen, übermäßigen Verschleiß der Sohle, Risse oder Schnittspuren aufweisen, ersetzen Sie sie. Für die korrekte Verwendung der Schuhe ist es wichtig, dass sie richtig sitzen. Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Größe und Passform für Ihre Füße wählen und dass die Schnürsenkel oder Verschlüsse richtig befestigt sind. Vermeiden Sie es, Schuhe zu tragen, die zu eng oder zu locker sitzen, da dies zu Unbehagen, Blasen oder Verletzungen führen kann. Bewahren Sie Ihre Schuhe an einem kühlen, trockenen Ort auf, weg von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen. Vermeiden Sie es, Schuhe in feuchten oder nassen Bedingungen aufzubewahren, da dies zu Schimmel- oder Bakterienwachstum führen kann. Reinigen Sie Ihre Schuhe regelmäßig mit einer milden Seife und einem weichen Tuch, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen. Vermeiden Sie es, Schuhe in der Waschmaschine oder im Trockner zu waschen, da dies die Materialien beschädigen kann. Ersetzen Sie Schnürsenkel oder Verschlüsse, die beschädigt oder abgenutzt sind, um einen sicheren Sitz zu gewährleisten. Wenn Sie Schuhe mit Stahlkappen oder durchstichfesten Sohlen tragen, stellen Sie sicher, dass diese Merkmale nicht beschädigt oder entfernt wurden, da dies die Schutzwirkung der Schuhe beeinträchtigen kann

UNITÀ DA PAVIMENTO

Unità da pavimento a condensazione ad acqua per installazione da interno/esterno (senza armadio) con o senza involucro per uso privato, per applicazioni di riscaldamento e raffrescamento, con pompa di calore integrata, vaso di espansione, valvola di sicurezza, ecc.

Refrigerante: R290

Temperatura di progetto: Media

Fonte di calore: Aria

Applicazione: Riscaldamento d'ambiente a bassa temperatura, Riscaldamento d'ambiente a media temperatura, Riscaldamento d'ambiente ad alta temperatura

Tipo di installazione: Installazione a pavimento

Tipo di fornitura: Unità da pavimento

Tipo di uscita: Acqua

Tipo di alimentazione elettrica: Trifase

Colore: Bianco

Dimensioni: Altezza: 1.400 mm, Larghezza: 600 mm, Profondità: 600 mm

Peso: 150 kg

Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente: A+++

Classe di efficienza energetica del riscaldamento d'acqua: A+

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente: 200 %

Efficienza energetica del riscaldamento d'acqua: 125 %

Potenza termica nominale: 16 kW

Livello di potenza sonora: 65 dB

Tensione: 400 V

Frequenza: 50 Hz

Corrente: 16 A

Codice prodotto: 0010-0000-0000-0000

OZNAČENÍ A ZATÍTKA

Aby byla zaručena vhodná recyklace, vyhovuje tento výrobek směrnici 2012/19/EU. Informuje vás o nutnosti nevyhazovat použité elektrické a elektronické výrobky do směsného komunálního odpadu, ale používat k jejich sběru a recyklaci dostupné sběrné a zpětné systémy. Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách na výrobku, jeho obalu nebo v dokumentaci znamená, že podléhá směrnici. Informace o místech, kde lze tyto výrobky odevzdat k recyklaci, získáte od místních úřadů nebo od prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Každý jednotlivý spotřebič obsahuje malé množství látek, které jsou nebezpečné pro životní prostředí, pokud je výrobek nesprávně zlikvidován. Správnou likvidací výrobku pomůžete zajistit, že tyto látky budou řádně zneškodněny, a zabráníte tak možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nesprávnou manipulací s odpadem. Recyklace materiálů pomáhá šetřit přírodní zdroje. Pro více informací o možnostech recyklace tohoto výrobku se obraťte na místní úřady, sběrnu nebo prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Tento výrobek splňuje požadavky směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě je k dispozici na internetové adrese www.satrax.com/ce.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Nepoužívejte v blízkosti hořlavých materiálů, výbušnin nebo v prostředí s nebezpečím požáru. Nevystavujte přímému slunečnímu záření, extrémním teplotám, vlhkosti nebo prachu. Nevystavujte nadměrným vibracím nebo nárazům. Nepokoušejte se výrobek rozebírat, opravovat ani upravovat. Používejte pouze s doporučeným příslušenstvím. Nedovolte dětem používat bez dozoru. Nepoužívejte, pokud je poškozený kabel nebo zástrčka. Pravidelně kontrolujte, zda nedochází k přehřívání. Nepoužívejte, pokud je výrobek mokrý. Nepoužívejte, pokud je výrobek poškozený