coverguard®

Műszaki adatlap

ORTHITE

Cikksz 9ORTL

Speciális lábbelik

Félcipő (Low Shoes)

Félcipő





S2 | 0% METAL | SR | FO

Termékelőnyök

* Zuhanó tárgyak elleni védelem
* Olajálló talpú lábbeli
* Elcsúszás elleni védelem
* Energiaelnyelő sarok

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9ORTL35	35	10
9ORTL36	36	10
9ORTL37	37	10
9ORTL38	38	10
9ORTL39	39	10
9ORTL40	40	10
9ORTL41	41	10
9ORTL42	42	10
9ORTL43	43	10
9ORTL44	44	10
9ORTL45	45	10
9ORTL46	46	10
9ORTL47	47	10

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Leírás

* bebújós, antisztatikus, acélkaplis védőcipő, vízlepergető, nedvességet taszító és szellőző mikroszálas felsőrésszel
* nedves, tisztítószeres kerámia és acél felületen SRC csúszásbiztos, kétrétegű PU talp
* hajlékony, nagy kopásállóságú, szénhidrátvegyületeknek, növényi olajoknak, állati zsíroknak és lúgoknak ellenálló talp,
szivacsos lábfej és szártető, komfortos, gumírozott betét
* kopásálló, szellőző és nedvességszívó, antibakteriális, hálós szerkezetű, puha bélés, kényelmes talpbetét

Alkalmazási ágazatok

- Élelmiszerfeldolgozó ipar
- Regionális/közhasznú hatóságok
- Építőipari szakmunka
- Transzport és logisztika

COVERGUARD
Ganteline Kft 2030 Érd Sas u. 6. Magyarország +36-23/364-144

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete
Szín 2	Szürke
Súly	406 g
Felsőrész	Mikroszál
Orrmerevítő	Kompozit
Köztalp	PU
Talp	PU
Talpbetét	
Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált
Rögzítés	Tépőzáras
Bélés	Szellőző 3D hálós alapanyag

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató
Tárolási előírások

Mosási előírások

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/161/23/0975 EXT 01/06/23

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE EPI CAT. II

EN ISO 20345:2022	Biztonsági védőlábbeli
EN ISO 20345:2022 S2	**S2** Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrész + antisztatikus tulajdonság (0,1M Ω < A < 1000 M Ω) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (≥20J) + a felsőrész ellenáll a vízfelvételnek és a vízáteresztésnek, de segíti a vízgőz áteresztését.
SR	Csúszásállóság (kerámia padló + olaj)
FO	Szénhidrogén-ellenállás

MAJ 12/05/2026

COVERGUARD
Ganteline Kft 2030 Érd Sas u. 6. Magyarország +36-23/364-144