coverguard®

Műszaki adatlap

MOVE

Cikksz 9MOVL

Többcélú használatra

Félcipő (Low Shoes)

Félcipő

S3

Termékelőnyök

* sportos kinézetű védőcipő 2 féle színösszeállításban * flexibilis, fémmentes, átszúrás elleni kompozit talplemez, könnyű alumínium lábujjvédő* kivehető, antisztatikus, izzadságszívó, energiaelnyelő talpbetét, komfortos textilfelülettel

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9MOVL37	-	5
9MOVL38	38	5
9MOVL39	39	5
9MOVL40	40	10
9MOVL41	41	10
9MOVL42	42	10
9MOVL43	43	10
9MOVL44	44	10
9MOVL45	45	10
9MOVL46	46	5
9MOVL47	47	5

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Lásd még

Leírás

* fekete mikroszálas felsőrész szellőző és vízállóbetéttel zöld talppal és díszítéssel
* nedvszívó, gyorsan száradó, lélegző hálós kialakítású belső bélés , szivacsos szártető, párnázott nyelv, sarkánál fényvisszaverő díszcsík
* könnyű alumínium lábujjvédő, flexibilis, fémmentes, átszúrás elleni kompozit talplemez
* olajálló, antisztatikus, EVA+ kaucsuk gumitalp, és ütődéselnyelősarok, kivehető, antisztatikus, izzadságszívó, energiaelnyelő talpbetét, komfortos textilfelülettel

Alkalmazási ágazatok

- Infrastruktúra és építőipar
- Építőipari szakmunka
- Transzport és logisztika
- Szolgáltatások és kereskedelem

Változat



9MOLL

COVERGUARD
Ganteline Kft 2030 Érd Sas u. 6. Magyarország +36-23/364-144

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete	**Talp**	Nitril gumi
Szín 2	Zöld	**Talpbetét**	
Súly	521 g	**Fő összeillesztés**	Ragasztott
Felsőrész	Teljes színbőr / Poliamid hálós anyag	**Rögzítés**	Fűzős
		Bélés	Szellőző 3D hálós alapanyag
Orrmerevítő	Aluminium		
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil - Kompozit		
Köztalp	EVA		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató
Tárolási előírások

Mosási előírások

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
ITASLNB21002597-E1

A tanúsítványt kiadta INTERTEK Italia S.p.A. (2575) Via Guido Miglioli 2\/A 20063 Cernusco sul Naviglio - Milano (MI) Italy

CE PPE CAT. II

EN ISO 20345:2011	Biztonsági védőlábbeli
S3	**S3** Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrész + antisztatikus tulajdonság (0,1M Ω < A < 1000 M Ω) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (≥20J) + átszúrásmentes talplemez (> 1100N) + a felsőrész ellenáll a vízfelvételnek és a vízáteresztésnek, de segíti a vízgőz áteresztését.
SRA	Csúszásmentes járótalp mosószerrel vagy szappanoldattal kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva

MAJ 18/09/2026