coverguard®

Műszaki adatlap

DIN EURFILTERS E2P3

Cikksz MOGAN21410

Din Szűrők

E2P3



Termékelőnyök

DIN RD40 csvarmenetes rögzítés
Kompatibilis: EURMASK DIN (6EUR100NSI) és PANAREA 20401

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton

Értékesítési csomagolás

x1

Egységenként tasakos csomagolás

Leírás

* DIN menetes szűrőbetétek a 20401 Panarea (GAN22100) teljesálarchoz és 6EUR100 Eurmask DIN (GAN22105) félálarchoz.
* E: Szerves savak, savas gázok
* P3: Védelmet nyújt a toxikus szilárd (por) és folyékony részecskék (aeroszol) ellen.
* A szűrőbetét teste HDPE-ből, a szűrőanyag aktív szénből és nemszőtt PP-ből készült, amelyet gomba és baktérium ellen védő szerrel kezeltek.

Alkalmazási ágazatok

- Nehézipar
- Könnyűipar
- Infrastruktúra és építőipar

Alkalmazási területek

E2: Szerves savak, savas gázok
P3: Védelmet nyújt a toxikus szilárd (por) és folyékony részecskék (aeroszol) ellen.
Veszélyes környezetben történő rendszeres és tartós használathoz: ipari karbantartás, műtrágyaszórás, vegyipar, festékfelhordás...
Ne használja olyan helyen, ahol az oxigénkoncentráció kevesebb, mint 17 térfogat. %

COVERGUARD
Ganteline Kft 2030 Érd Sas u. 6. Magyarország +36-23/364-144

Műszaki tulajdonságok

Formai kialakítá-s	Univerzális szűrő
Teljesítm-ény	E2P3
Főbb kockázato-k	* E2: Szerves savak, savas gázok * P3: Védelmet nyújt a toxikus szilárd (por) és folyékony részecskék (aeroszol) ellen.
Jellemzők	E2P3 Légzési ellenállás: * 30 l/perc: 1,70 mbar. * 95 l/perc: 6,40 mbar. * 2. osztály az EN 14387:2004 + A1:2008 szabvány szerint
Egyéb jellemzők	A szűrőbetét teste HDPE-ből, a szűrőanyag aktív szénből és nemszőtt PP-ből készült, amelyet gomba és baktérium ellen védő szerrel kezeltek.

Szabványok

CE

EPI CAT. III

EN14387:2004 + A1:2008 Gázszűrők és kombinált szűrők

MAJ 16/07/2024