coverguard®

Műszaki adatlap

MO22130

Cikksz MO22130

Eurmask Szűrők

A1P2







Termékelőnyök

Védelem : enyhén mérgező porok és szerves gázok és gőzök ellen (forráspont < 65°) Kompatibilia az Eurmask Duo félálarccal
Csavaros rögzítés

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton

Értékesítési csomagolás

Kiakasztható dobozos csomagolás

Lásd még

Változat


MO22140


MO22150


MO22170


6REF410


6REF420


6REF430

Leírás

* A1P2 szűrőbetét 65 °C-nál magasabb forrpontú oldószerek, szerves gázok, gőzök (kivéve CO) és mérsékelten veszélyes szilárd részecskék ellen
* Eurmask UNO és DUE félálarcokhoz
* kapacitás: 220 m3
* súly: 73 g

Alkalmazási ágazatok

- Nehézipar
- Könnyűipar
- Infrastruktúra és építőipar

Alkalmazási területek

65°C-nál alacsonyabb forráspontú szerves gázok és gőzök és mérgező részecskék ellen
* Rendszeres és tartós használatra veszélyes környezetben: ipari karbantartás, műtrágyaszórás, vegyipar, festékfelhordás, ácsmunka, faipar, cementipar, fémvágás ..., illeszkedik az Eurmask Duo-hoz,

Műszaki tulajdonságok

Formai kialakítás	Szűrő	**Főbb kockázatok**	Szilárd és folyékony részecskék, szerves gőzök és gázok ellen
Súly	73g	**Jellemzők**	A1P2
Teljesítmény	A1P2		

Szabványok

A termék megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **PPE060AT1081**

A tanúsítványt kiadta ITALCERT (0426) Viale Sarca- 336 20126 - MILANO Italy

CE EPI CAT. III

EN143:2000 / A1:2006	Részecskeszűrők
EN14387:2004 + A1:2008	Gázszűrők és kombinált szűrők

MAJ 19/06/2024

COVERGUARD
Ganteline Kft 2030 Érd Sas u. 6. Magyarország +36-23/364-144